01_cat_2022_MbPlast_01_10.qxp_Layout 1 27/07/22 12:33 Pagina 1

La MB PLAST nasce nel 1990 nel settore della progettazione degli stampi e dello stampaggio termoplastici lavorando per conto di Aziende della meccanica, dell'elettronica e dell'irrigazione.

Da questa esperienza nel 1995 la MB PLAST ha iniziato a creare una propria linea di prodotti.

Attraverso la progettazione CAD e la costruzione degli stampi, oggi la MB PLAST ha raggiunto una buona gamma di prodotti che verrà ampliata annualmente per soddisfare le richieste di mercato.

I prodotti MB PLAST sono presenti in Italia, Europa, Nord Africa e Medio Oriente, grazie anche alle molteplici fiere internazionali del settore agricolo, in cui è presente.

MB PLAST was born in 1990 in the design of molds and molding thermoplastic working on behalf of Company, mechanics, electronics and irrigation.

From this experience in 1995, MB PLAST started building its own line of products.

Through the CAD design and construction of molds, today MB PLAST reached a good range of products that will be extended annually to meet the market demands.

The products MB PLAST are present in Italy, Europe, North Africa and Middle East, thanks to the presences at the international fairs of machines for agriculture in the world.

La MB PLAST est née en 1990 dans la conception de moules par moulage thermoplastique pour le compte d'entreprises de mécanique, d'électronique et d'irrigation.

De cette expérience en 1995, la MB PLAST a créé sa propre ligne de produits.

A travers la conception avec CAD et la production de ses moules, aujourd'hui, la MB PLAST atteint une large gamme de produits, amplifiée d'année en année pour répondre aux besoins du marché.

Les produits MB PLAST sont utilisés en Italie, en Europe, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, grâce à leur présentation aux foires internationale de machines agricoles et d'irrigation.



Bologna Eima

MB PLAST®

Prodotti per l'irrigazione

Fiere & Eventi

MADE IN ITALY CERTIFICATE

Addis Abeba	Algeri	Kenya	Dubai	Karthoum	Erbil

Made in Italy in the World

01_cat_2022_MbPlast_01_10.qxp_Layout 1 27/07/22 12:33 Pagina 2

01_cat_2022_MbPlast_01_10.qxp_Layout 1 27/07/22 12:33 Pagina 3

MB PLAST®
Prodotti per l'irrigazione

INDICE
INDEX
INDEX

Raccorderia a portagomma	Fitting for LD pipe	Raccords cannelés	*pag. 6*
Raccorderia a portagomma con guarnizione	Fitting for LD pipe with graft shunter with gasket	Raccords cannelés avec joint	*pag. 9*
Raccorderia filettata	Threaded fittings	Raccords filetés	*pag. 12*
Presa a staffa	Clamp saddles	Collier de prise	*pag. 16*
Presa a staffa doppia	Double clamp saddles	Collier de prise double	*pag. 17*
Presa a staffa con anello di rinforzo	Clamp saddles with reinforcing ring	Collier de prise avec anneau de renforcement	*pag. 18*
Presa a staffa doppia con anello di rinforzo	Double clamp saddles with reinforcing ring	Collier de prise double avec anneau de renforcement	*pag. 19*
Raccorderia per ala gocciolante	Dripline fittings	Raccords pour tuyaux égouttants	*pag. 22*
Raccorderia per tape	Fittings for tape pipe	Raccords pour tape	*pag. 26*
Microirrigatori	Microsprinklers	Microirrigateurs	*pag. 34*
Erogatori d'acqua	Sprinklers	Asperseurs	*pag. 35*
Accessori e ricambi	Accessories and spare parts	Accessories et rechanges	*pag. 36*
Gocciolatori	Drippers	Goutteurs	*pag. 37*
Valvole a cilindro	Cylinder valves	Vannes à cylindre	*pag. 40*
Valvole a sfera in PVC	PVC ball valves	Vannes à bille en PVC	*pag. 46*
Raccordo con ghiera per tubo PN4-PN6	PN4-PN6 PE pipes quickjoints	Raccords avec écrou pour tuyaux PN4-PN6	*pag. 48*
Raccorderia a compressione	Compression fittings	Raccord à compression	*pag. 52*
Piccola raccorderia	Small fittings	Petits raccords	*pag. 60*
Articoli vari	Accessories	Articles divers	*pag. 62*
Giardinaggio	Garden	Jardinage	*pag. 66*
Filtri in linea	In-line filters	Filtres en ligne	*pag. 68*
Cartuccia filtri	Filters element	Cartouche filtres	*pag. 72*
Specifiche tecniche	Technical specifications	Caractéristiques techniques	*pag. 73*
Condizioni generali di vendita	General terms of sale	Condictions générales de vente	*pag. 79*

01_cat_2022_MbPlast_01_10.qxp_Layout 1 27/07/22 12:34 Pagina 4

IMBALLAGGI
PACKAGING
EMBALLAGE

MB PLAST®
Prodotti per l'irrigazione











BOX	MISURE	VOLUME
B	40 x 33 x 60	0,0792
C	40 x 33 x 30	0,0396
D	40 x 39 x 30	0,0468
E	17 x 31 x 38	0,0205
F	37 x 48 x 38	0,0657

NOTE

01_cat_2022_MbPlast_01_10.qxp_Layout 1 27/07/22 12:34 Pagina 5

RACCORDERIA A PORTAGOMMA
FITTINGS FOR LD PIPE
RACCORDS CANNELES

RACCORDERIA A PORTAGOMMA CON GUARNIZIONE
FITTINGS FOR LD PIPE WITH GRAFT SHUNTER WITH GASKET
RACCORDS CANNELES AVEC JOINT

01_cat_2022_MbPlast_01_10.qxp_Layout 1 27/07/22 12:34 Pagina 6

MB PLAST®
Prodotti per l'irrigazione

DESCRIZIONE	Ø mm.	CODICE	PACK	BOX	
Manicotto Coupling Manchon	16-16	MB100/M16	500	4.000	BOX B
	20-20	MB100/M20	500	2.500	BOX B
	25-25	MB100/M25	100	900	BOX B
	32-32	MB100/M32	100	500	BOX B
	40-40	MB100/M40	50	200	BOX B
	50-50	MB100/M50		190	BOX B
	63-63	MB100/M63		100	BOX B
	75-75	MB100/M75		60	BOX B
	90-90	MB100/M90		40	BOX B
Manicotto ridotto Reducing coupling Manchon réduit	20-16	MB110/M2016	500	3.000	BOX B
	25-16	MB110/M2516	100	1.000	BOX B
	25-20	MB110/M2520	100	900	BOX B
	32-25	MB110/M3225	100	500	BOX B
	40-32	MB110/M4032	50	300	BOX B
Raccordo maschio Male adaptor Raccord mâle	16-½"	MB120/R16A	250	2.000	BOX B
	16-¾"	MB120/R16B	250	1.750	BOX B
	20-½"	MB120/R20A	250	1.750	BOX B
	20-¾"	MB120/R20B	250	1.500	BOX B
	25-¾"	MB120/R25B	150	900	BOX B
	25-1"	MB120/R25C	150	750	BOX B
	32-¾"	MB120/R32B	100	600	BOX B
	32-1"	MB120/R32C	100	600	BOX B
	32-1¼"	MB120/R32D	50	400	BOX B
	40-1"	MB120/R40C	50	300	BOX B
	40-1¼"	MB120/R40D	50	300	BOX B
	50-1½"	MB120/R50E		240	BOX B
	63-2"	MB120/R63F		100	BOX B
	75-2½"	MB120/R75G		60	BOX B
	90-3"	MB120/R90H		50	BOX B
Tee a 90° 90° tees Té à 90°	16-16-16	MB130/T16	200	2.000	BOX B
	20-20-20	MB130/T20	100	800	BOX B
	25-25-25	MB130/T25	40	480	BOX B
	32-32-32	MB130/T32	25	300	BOX B
	40-40-40	MB130/T40	20	120	BOX B
Tee a 90° ridotta 90° reducing tee Té à 90° réduit	16-20-16	MB140/T162016	100	1.600	BOX B
	20-16-20	MB140/T201620	100	1.000	BOX B
	20-25-20	MB140/T202520	100	600	BOX B
	25-16-25	MB140/T251625	50	600	BOX B
	25-20-25	MB140/T252025	50	600	BOX B
	25-32-25	MB140/T253225	40	240	BOX B
	32-25-32	MB140/T322532	30	240	BOX B
	32-40-32	MB140/T324032	20	160	BOX B
	40-32-40	MB140/T403240	20	120	BOX B

01_cat_2022_MbPlast_01_10.qxp_Layout 1 27/07/22 12:34 Pagina 7

DESCRIZIONE	Ø mm.	CODICE	PACK	BOX	
Tee a 90° con derivazione filettata 90° tees with threaded male off-take Té à 90° avec dérivation filetée mâle	16-½"-16	MB145/T16A16	100	1.400	BOX B
	16-¾"-16	MB145/T16B16	100	1.200	BOX B
	20-½"-20	MB145/T20A20	50	900	BOX B
	20-¾"-20	MB145/T20B20	50	800	BOX B
	25-½"-25	MB145/T25A25	50	600	BOX B
	25-¾"-25	MB145/T25B25	50	500	BOX B
	25-1"-25	MB145/T25C25	50	400	BOX B
	32-1"-32	MB145/T32C32	25	250	BOX B
	32-1¼"-32	MB145/T32D32	25	200	BOX B
	40-1"-40	MB145/T40C40	10	160	BOX B
	40-1¼"-40	MB145/T40D40	10	160	BOX B

Gomito a 90° 90° elbow Coude à 90°	16-16	MB150/G16	200	3.200	BOX B
	20-20	MB150/G20	100	1.600	BOX B
	25-25	MB150/G25	50	800	BOX B
	32-32	MB150/G32	50	400	BOX B
	40-40	MB150/G40	30	210	BOX B

Gomito a 90° con derivazione filettata 90° elbow with threated male off-take Coude à 90° avec dérivation filetée mâle	16-½"	MB165/GFM16A	100	2.000	BOX B
	16-¾"	MB165/GFM16B	100	1.500	BOX B
	20-½"	MB165/GFM20A	100	1.600	BOX B
	20-¾"	MB165/GFM20B	100	1.200	BOX B
	25-¾"	MB165/GFM25B	50	900	BOX B
	25-1"	MB165/GFM25C	50	700	BOX B
	32-1"	MB165/GFM32C	50	450	BOX B
	32-1¼"	MB165/GFM32D	50	400	BOX B
	40-1"	MB165/GFM40C	30	270	BOX B
	40-1¼"	MB165/GFM40D	30	240	BOX B

Tappo Plug Bouchon	16	MB170/TFL16	200	5.000	BOX B
	20	MB170/TFL20	200	3.600	BOX B
	25	MB170/TFL25	100	1.800	BOX B
	32	MB170/TFL32	50	1.000	BOX B
	40	MB170/TFL40	50	400	BOX B

Tappo corto Plug light Bouchon court	16	MB175/TFLL16	250	5.000	BOX C

01_cat_2022_MbPlast_01_10.qxp_Layout 1 27/07/22 12:34 Pagina 8

DESCRIZIONE	Ø mm.	CODICE	PACK	BOX	
Anello fine linea End clamp pipe ring Anneau fin de ligne	16	MB178/AFL16	500	2.500	BOX B
	20	MB178/AFL20	200	2.000	BOX B
Tappo con vite ⅜ inc per tubo Lay Flat Plug with threaded ⅜ inc. for Lay Flat pipe Bouchon fileté ⅜ inc. pour tuyaux Lay Flat	⅜"	MB250/TLFC	200	1.000	BOX C
Tappo 3/8 inc. per tubo Lay Flat senza vite Plug with threaded 3/8 inc for Lay Flat pipe without screw Bouchon fileté 3/8 inc. pour tuyaux Lay Flat sans vis	⅜"	MBTFL	100	1.200	BOX C
Vite di ricambio per tappo Lay Flat 3/8 inc. Screw threaded 3/8 inc spare parts for plug Lay Flat Vis de rechange fileté 3/8 inc. pour bouchon Lay Flat	⅜"	MBVFL	100	2.400	BOX C
Raccordo portagomma con ghiera Fitting with nut Raccord avec écrou	16-¾"	MB180/RP16B	100	1.600	BOX B
Base per derivazione Offtake base Base pour dérivation	10MAX8	MB215/BD16	600	3.000	BOX C

01_cat_2022_MbPlast_01_10.qxp_Layout 1 27/07/22 12:34 Pagina 9

MB PLAST®
Prodotti per l'irrigazione

RACCORDERIA A PORTAGOMMA CON GUARNIZIONE
FITTINGS FOR LD PIPE WITH GRAFT SHUNTER WITH GASKET
RACCORDS CANNELES AVEC JOINT

DESCRIZIONE	Ø mm.	CODICE	PACK	BOX	
Tappo con guarnizione Plug with gasket Bouchon avec joint	13	MB190/TG	500	4.500	BOX C

Deviatore filettato a innesto con guarnizione ¾ inc. Threaded graft shunter with gasket ¾ inc. Dérivation filetée ¾ inc. avec joint	D - ½‴	MB200/DCUFA	250	1.500	BOX C
	D - ¾‴	MB200/DCUFB	250	1.250	BOX C

Deviatore ad innesto con guarnizione Graft shunter with gasket Dérivation avec joint	D - 16	MB210/DCU16	500	2.000	BOX C
	D - 20	MB210/DCU20	250	1.750	BOX C

Deviatore ad innesto con guarnizione a tee a 90° Graft shunter with gasket a tee 90° Dérivation à té 90° avec joint	16 - D - 16	MB230/TEEG16	200	2.000	BOX B

01_cat_2022_MbPlast_01_10.qxp_Layout 1 27/07/22 12:34 Pagina 10

DESCRIZIONE	Ø mm.	CODICE	PACK	BOX	
Deviatore ad innesto con guarnizione a gomito a 90° Graft shunter with gasket 90° elbow Dérivation à coude à 90° avec joint	D - 16	MB240/GG16	50	1.000	BOX C

Deviatore ad innesto con guarnizione Graft shunter with gasket Dérivation avec joint	D - 16	MB220/DPVC16	500	3.000	BOX B
	D - 20	MB220/DPVC20	500	3.000	BOX B
	17	MBGUARN100	500	3.000	BOX C

Deviatore ad innesto con guarnizione Graft shunter with gasket Dérivation avec joint	D - 16	MB220/DPVC16	500	3.000	BOX B
	D - 20	MB220/DPVC20	500	3.000	BOX B
	15	MBGUARN150	500	3.000	BOX C

02_cat_2022_MbPlast_11_14.qxp_09_12 27/07/22 12:36 Pagina 11

RACCORDERIA FILETTATA
THREADED FITTINGS
RACCORDS FILETES

02_cat_2022_MbPlast_11_14.qxp_09_12 28/07/22 12:32 Pagina 12



MB PLAST®
Prodotti per l'irrigazione

DESCRIZIONE	Ø inc.	CODICE	PACK	BOX	
Nipplo Nipples Mamelon	½″	MB300/NA	100	900	BOX C
	¾″	MB300/NB	100	800	BOX C
	1″	MB300/NC	100	400	BOX C
	1¼″	MB300/ND	50	250	BOX C
	1½″	MB300/NE	20	180	BOX C
	2″	MB300/NF		100	BOX C
	2½″	MB300/NG		60	BOX C
	3″	MB300/NH		36	BOX C
Nipplo ridotto Reducing nipples Mamelon réduit	¾″-½″	MB310/NRBA	100	800	BOX C
	1″-½″	MB310/NRCA	100	500	BOX C
	1″-¾″	MB310/NRCB	100	500	BOX C
	1¼″-¾″	MB310/NRDB	50	250	BOX C
	1¼″-1″	MB310/NRDC	50	250	BOX C
	1½″-1¼″	MB310/NRED	20	160	BOX C
	2″-1¼″	MB310/NRFD		130	BOX C
	2″-1½″	MB310/NRFE		120	BOX C
	2½″-2″	MB310/NRGF		65	BOX C
	3″-2″	MB310/NRHF		60	BOX C
	3″-2½″	MB310/NRHG		40	BOX C
Tappo Femmina Blank cap Bouchon femelle	½″	MB320/TFFA	100	1.600	BOX C
	¾″	MB320/TFFB	100	1.200	BOX C
	1″	MB320/TFFC	100	900	BOX C
	1¼″	MB320/TFFD	50	300	BOX C
	1½″	MB320/TFFE	50	250	BOX C
	2″	MB320/TFFF	20	160	BOX C
Tappo maschio Threaded plug Bouchon fileté mâle	½″	MB330/TMFA	100	1.100	BOX C
	¾″	MB330/TMFB	100	1.000	BOX C
	1″	MB330/TMFC	100	700	BOX C
	1¼″	MB330/TMFD	100	300	BOX C
	1½″	MB330/TMFE	50	250	BOX C
	2″	MB330/TMFF	25	150	BOX C
	2½″	MB330/TMFG		90	BOX C
	3″	MB330/TMFH		60	BOX C
Raccordo maschio olivetta Male adaptor for adaptor Raccord mâle avec adapteur pour petit tuyau	½″-8	MB340/RMO8A	200	1.200	BOX C
	¾″-8	MB340/RMO8B	200	1.000	BOX C

02_cat_2022_MbPlast_11_14.qxp_09_12 27/07/22 12:36 Pagina 13

DESCRIZIONE	Ø inc.	CODICE	PACK	BOX	
Prolunga filettata Cut-off risers Alonge à segment	½"-½"	MB360/PFAA	25	400	BOX B
	¾"-¾"	MB360/PFBB	25	300	BOX B
	½"-¾"	MB360/PFAB	25	350	BOX B

Bussola di riduzione
Reducing threaded
Réducteur mâle-femelle

¾"-½"	MB350/BRBA	100	1.000	BOX C
1"-½"	MB350/BRCA	100	600	BOX C
1"-¾"	MB350/BRCB	100	600	BOX C
1¼"-½"	MB350/BRDA	50	400	BOX C
1¼"-¾"	MB350/BRDB	50	400	BOX C
1¼"-1"	MB350/BRDC	50	400	BOX C
1½"-¾"	MB350/BREB	50	250	BOX C
1½"-1"	MB350/BREC	50	250	BOX C
1½"-1¼"	MB350/BRED	50	250	BOX C
2"-1"	MB350/BRFC	25	150	BOX C
2"-1¼"	MB350/BRFD	25	150	BOX C
2"-1½"	MB350/BRFE	25	150	BOX C
2½"-2"	MB350/BRGF		90	BOX C
3"-2"	MB350/BRHF		60	BOX C
3"-2½"	MB350/BRHG		60	BOX C

Riduzione maschio-femmina, tipo lungo M/F
Reducing threaded extended male-female
Réducteur mâle-femelle prolongée

¾"-½"	MB351/BRLBA	50	600	BOX C
1"-½"	MB351/BRLCA	50	400	BOX C
1"-¾"	MB351/BRLCB	50	400	BOX C
1¼"-½"	MB351/BRLDA	50	250	BOX C
1¼"-¾"	MB351/BRLDB	50	250	BOX C
1¼"-1"	MB351/BRLDC	30	240	BOX C
1½"-1"	MB351/BRLEC	50	150	BOX C
1½"-1¼"	MB351/BRLED	20	140	BOX C
2"-1"	MB351/BRLFC	10	100	BOX C
2"-1¼"	MB351/BRLFD	10	90	BOX C
2"-1½"	MB351/BRLFE	10	100	BOX C

Maggioratore maschio-femmina M/F
Male-female enlarging adaptor
Mâle-femelle élargissant adaptateur

½"-¾"	MB352/MAB	50	500	BOX C
½"-1"	MB352/MAC	50	400	BOX C
¾"-1"	MB352/MBC	50	300	BOX C
1"-1¼"	MB352/MCD	30	180	BOX C
1"-1½"	MB352/MCE	10	140	BOX C
1" -2"	MB352/MCF	10	80	BOX C
1¼"-1½"	MB352/MDE	10	120	BOX C
1¼"-2"	MB352/MDF	10	80	BOX C
1½"-2"	MB352/MEF	10	70	BOX C
2"-2½"	MB352/MFG		90	BOX B
2½" -3"	MB352/MGH		85	BOX B

02_cat_2022_MbPlast_11_14.qxp_09_12 27/07/22 12:36 Pagina 14



MB PLAST®
Prodotti per l'irrigazione

Manicotto femmina
Female coupling
Manchon fileté femelle

Ø inc.	CODICE	PACK	BOX	
½″	MB370/MFA	50	650	BOX C
¾″	MB370/MFB	50	400	BOX C
1″	MB370/MFC	50	250	BOX C
1¼″	MB370/MFD	20	120	BOX C
1½″	MB370/MFE	20	100	BOX C
2″	MB370/MFF	10	60	BOX C
2½″	MB370/MFG		70	BOX B
3″	MB370/MFH		50	BOX B

Manicotto femmina ridotto
Reducing female coupling
Manchon fileté femelle réduit

¾″-½″	MB375/MFRBA	50	450	BOX C
1″-½″	MB375/MFRCA	50	300	BOX C
1″-¾″	MB375/MFRCB	50	300	BOX C
1¼″-1″	MB375/MFRDC	50	150	BOX C
1½″- 1″	MB375/MFREC	20	120	BOX C
1½″-1¼″	MB375/MFRED	20	100	BOX C
2″-1″	MB375/MFRFC	10	100	BOX C
2″-1¼″	MB375/MFRFD	10	70	BOX C
2″-1½″	MB375/MFRFE	10	70	BOX C
2½″-2″	MB375/MFRGF		80	BOX B
3″-2½″	MB375/MFRHG		60	BOX B

Gomito a 90° femmina
Female 90° elbow
Coude à 90° fileté femelle

½″	MB380/GFA	100	500	BOX C
¾″	MB380/GFB	50	300	BOX C
1″	MB380/GFC	35	175	BOX C
1¼″	MB380/GFD	20	100	BOX C
1½″	MB380/GFE	10	60	BOX C
2″	MB380/GFF	10	30	BOX C
2½″	MB380/GFG		22	BOX C
3″	MB380/GFH		18	BOX B

Tee a 90° femmina
Female 90° tee
Té à 90° fileté femelle

½″	MB390/TEEFA	50	350	BOX C
¾″	MB390/TEEFB	50	200	BOX C
1″	MB390/TEEFC	20	100	BOX C
1¼″	MB390/TEEFD	10	60	BOX C
1½″	MB390/TEEFE	10	40	BOX C
2″	MB390/TEEFF		30	BOX C
2½″	MB390/TEEFG		16	BOX C
3″	MB390/TEEFH		16	BOX B

03_cat_2022_MbPlast_15_20.qxp_13_18 27/07/22 12:37 Pagina 15

PRESA A STAFFA
CLAMP SADDLES
COLLIER DE PRISE

PRESA A STAFFA DOPPIA
DOUBLE CLAMP SADDLES
COLLIER DE PRISE DOUBLE

PRESA A STAFFA CON ANELLO DI RINFORZO
CLAMP SADDLE WITH REINFORCING RING
COLLIER DE PRISE AVEC ANNEAU DE RENFORCEMENT

PRESA A STAFFA DOPPIA CON ANELLO DI RINFORZO
DOUBLE CLAMP SADDLE WITH REINFORCING RING
COLLIER DE PRISE DOUBLE AVEC ANNEAU DE RENFORCEMENT

03_cat_2022_MbPlast_15_20.qxp_13_18 27/07/22 12:37 Pagina 16

PRESA A STAFFA
CLAMP SADDLES
COLLIER DE PRISE

MB PLAST
Prodotti per l'irrigazione

Ø mm.-inc.	CODICE	N. BULL.	QU.TY BOX	
20-½″	MB400/S20A	2	175	BOX C
25-½″	MB400/S25A	2	180	BOX F
25-¾″	MB400/S25B	2	180	BOX F
32-½″	MB400/S32A	2	140	BOX F
32-¾″	MB400/S32B	2	140	BOX F
32-1″	MB400/S32C	2	140	BOX F
40-½″	MB400/S40A	2	110	BOX F
40-¾″	MB400/S40B	2	110	BOX F
40-1″	MB400/S40C	2	110	BOX F
50-½″	MB400/S50A	4	80	BOX F
50-¾″	MB400/S50B	4	80	BOX F
50-1″	MB400/S50C	4	80	BOX F
50-1¼″	MB400/S50D	4	80	BOX F
63-½″	MB400/S63A	4	55	BOX F
63-¾″	MB400/S63B	4	55	BOX F
63-1″	MB400/S63C	4	55	BOX F
63-1¼″	MB400/S63D	4	55	BOX F
63-1½″	MB400/S63E	4	55	BOX F
75-½″	MB400/S75A	4	40	BOX F
75-¾″	MB400/S75B	4	40	BOX F
75-1″	MB400/S75C	4	40	BOX F
75-1¼″	MB400/S75D	4	40	BOX F
75-1½″	MB400/S75E	4	40	BOX F
75-2″	MB400/S75F	4	40	BOX F
90-½″	MB400/S90A	4	30	BOX F
90-¾″	MB400/S90B	4	30	BOX F
90-1″	MB400/S90C	4	30	BOX F
90-1¼″	MB400/S90D	4	30	BOX F
90-1½″	MB400/S90E	4	30	BOX F
90-2″	MB400/S90F	4	30	BOX F
110-½″	MB400/S110A	4	19	BOX F
110-¾″	MB400/S110B	4	19	BOX F
110-1″	MB400/S110C	4	19	BOX F
110-1¼″	MB400/S110D	4	19	BOX F
110-1½″	MB400/S110E	4	19	BOX F
110-2″	MB400/S110F	4	19	BOX F
110-2½″	MB400/S110G	4	30	BOX B
110-3″	MB400/S110H	4	30	BOX B
125-½″	MB400/S125A	4	12	BOX F
125-¾″	MB400/S125B	4	12	BOX F
125-1″	MB400/S125C	4	12	BOX F
125-1¼″	MB400/S125D	4	12	BOX F
125-1½″	MB400/S125E	4	12	BOX F
125-2″	MB400/S125F	4	12	BOX F
125-2½″	MB400/S125G	4	20	BOX B
125-3″	MB400/S125H	4	20	BOX B
125-4″	MB400/S125I	4	18	BOX B
140-1″	MB400/S140C	6	20	BOX B
140-1¼″	MB400/S140D	6	20	BOX B
140-1½″	MB400/S140E	6	20	BOX B
140-2″	MB400/S140F	6	20	BOX B
140-3″	MB400/S140H	6	20	BOX B
140-4″	MB400/S140I	6	20	BOX B
160-½″	MB400/S160A	6	20	BOX B
160-¾″	MB400/S160B	6	13	BOX F
160-1″	MB400/S160C	6	13	BOX F
160-1¼″	MB400/S160D	6	13	BOX F
160-1½″	MB400/S160E	6	13	BOX F
160-2″	MB400/S160F	6	13	BOX F
160-2½″	MB400/S160G	6	10	BOX F
160-3″	MB400/S160H	6	9	BOX F
160-4″	MB400/S160I	6	9	BOX F
200-¾″	MB400/S200B	6	11	BOX F
200-1″	MB400/S200C	6	11	BOX F
200-1¼″	MB400/S200D	6	11	BOX F
200-1½″	MB400/S200E	6	11	BOX F
200-2″	MB400/S200F	6	11	BOX F
200-2½″	MB400/S200G	6	10	BOX F
200-3″	MB400/S200H	6	9	BOX F
200-4″	MB400/S200I	6	8	BOX F
225-1″	MB400/S225C	6	6	BOX B
225-1¼″	MB400/S225D	6	6	BOX B
225-1½″	MB400/S225E	6	6	BOX B
225-2″	MB400/S225F	6	6	BOX B
225-3″	MB400/S225H	6	6	BOX B
225-4″	MB400/S225I	6	6	BOX B
250-1″	MB400/S250C	6	4	BOX B
250-1¼″	MB400/S250D	6	4	BOX B
250-1½″	MB400/S250E	6	4	BOX B
250-2″	MB400/S250F	6	4	BOX B
250-3″	MB400/S250H	6	4	BOX B
250-4″	MB400/S250I	6	4	BOX B
315-1″	MB400/S315C	6	3	BOX B
315-1¼″	MB400/S315D	6	3	BOX B
315-1½″	MB400/S315E	6	3	BOX B
315-2″	MB400/S315F	6	3	BOX B
315-3″	MB400/S315H	6	3	BOX B
315-4″	MB400/S315I	6	3	BOX B

03_cat_2022_MbPlast_15_20.qxp_13_18 27/07/22 12:37 Pagina 17

MB PLAST®
Prodotti per l'irrigazione

PRESA A STAFFA DOPPIA
DOUBLE CLAMP SADDLES
COLLIER DE PRISE DOUBLE

Ø mm.-inc.	CODICE	N. BULL.	QU.TY BOX	
20-½″	MB410/SD20A	2	150	BOX C
25-½″	MB410/SD25A	2	160	BOX F
25-¾″	MB410/SD25B	2	160	BOX F
32-½″	MB410/SD32A	2	110	BOX F
32-¾″	MB410/SD32B	2	110	BOX F
32-1″	MB410/SD32C	2	110	BOX F
40-½″	MB410/SD40A	2	100	BOX F
40-¾″	MB410/SD40B	2	100	BOX F
40-1″	MB410/SD40C	2	100	BOX F
50-½″	MB410/SD50A	4	60	BOX F
50-¾″	MB410/SD50B	4	60	BOX F
50-1″	MB410/SD50C	4	60	BOX F
50-1¼″	MB410/SD50D	4	60	BOX F
63-½″	MB410/SD63A	4	45	BOX F
63-¾″	MB410/SD63B	4	45	BOX F
63-1″	MB410/SD63C	4	45	BOX F
63-1¼″	MB410/SD63D	4	45	BOX F
63-1½″	MB410/SD63E	4	45	BOX F
75-½″	MB410/SD75A	4	30	BOX F
75-¾″	MB410/SD75B	4	30	BOX F
75-1″	MB410/SD75C	4	30	BOX F
75-1¼″	MB410/SD75D	4	30	BOX F
75-1½″	MB410/SD75E	4	30	BOX F
75-2″	MB410/SD75F	4	30	BOX F
90-½″	MB410/SD90A	4	25	BOX F
90-¾″	MB410/SD90B	4	25	BOX F
90-1″	MB410/SD90C	4	25	BOX F
90-1¼″	MB410/SD90D	4	25	BOX F
90-1½″	MB410/SD90E	4	25	BOX F
90-2″	MB410/SD90F	4	25	BOX F
110-½″	MB410/SD110A	4	15	BOX F
110-¾″	MB410/SD110B	4	15	BOX F
110-1″	MB410/SD110C	4	15	BOX F
110-1¼″	MB410/SD110D	4	15	BOX F
110-1½″	MB410/SD110E	4	15	BOX F
110-2″	MB410/SD110F	4	15	BOX F
110-2½″	MB410/SD110G	4	30	BOX B
110-3″	MB410/SD110H	4	30	BOX B
125-½″	MB410/SD125A	4	10	BOX F
125-¾″	MB410/SD125B	4	10	BOX F
125-1″	MB410/SD125C	4	10	BOX F
125-1¼″	MB410/SD125D	4	10	BOX F
125-1½″	MB410/SD125E	4	10	BOX F
125-2″	MB410/SD125F	4	10	BOX F
125-2½″	MB410/SD125G	4	15	BOX B
125-3″	MB410/SD125H	4	15	BOX B
125-4″	MB410/SD125I	4	15	BOX B
140-1″	MB410/SD140C	6	20	BOX B
140-1¼″	MB410/SD140D	6	20	BOX B
140-1½″	MB410/SD140E	6	20	BOX B
140-2″	MB410/SD140F	6	20	BOX B
140-2½″	MB410/SD140G	6	20	BOX B
140-3″	MB410/SD140H	6	20	BOX B
140-4″	MB410/SD140I	6	20	BOX B
160-½″	MB410/SD160A	6	20	BOX B
160-¾″	MB410/SD160B	6	20	BOX B
160-1″	MB410/SD160C	6	20	BOX B
160-1¼″	MB410/SD160D	6	20	BOX B
160-1½″	MB410/SD160E	6	20	BOX B
160-2″	MB410/SD160F	6	20	BOX B
160-2½″	MB410/SD160G	6	10	BOX B
160-3″	MB410/SD160H	6	10	BOX B
160-4″	MB410/SD160I	6	10	BOX B
200-1″	MB410/SD200C	6	8	BOX B
200-1¼″	MB410/SD200D	6	8	BOX B
200-1½″	MB410/SD200E	6	8	BOX B
200-2″	MB410/SD200F	6	8	BOX B
200-3″	MB410/SD200H	6	8	BOX B
200-4″	MB410/SD200I	6	8	BOX B
225-1″	MB410/SD225C	6	6	BOX B
225-1¼″	MB410/SD225D	6	6	BOX B
225-1½″	MB410/SD225E	6	6	BOX B
225-2″	MB410/SD225F	6	6	BOX B
225-3″	MB410/SD225H	6	6	BOX B
225-4″	MB410/SD225I	6	6	BOX B
250-1″	MB410/SD250C	6	4	BOX B
250-1¼″	MB410/SD250D	6	4	BOX B
250-1½″	MB410/SD250E	6	4	BOX B
250-2″	MB410/SD250F	6	4	BOX B
250-3″	MB410/SD250H	6	4	BOX B
250-4″	MB410/SD250I	6	4	BOX B
315-1″	MB410/SD315C	6	3	BOX B
315-1¼″	MB410/SD315D	6	3	BOX B
315-1½″	MB410/SD315E	6	3	BOX B
315-2″	MB410/SD315F	6	3	BOX B
315-3″	MB410/SD315H	6	3	BOX B
315-4″	MB410/SD315I	6	3	BOX B

03_cat_2022_MbPlast_15_20.qxp_13_18 27/07/22 12:37 Pagina 18

PRESA A STAFFA CON ANELLO DI RINFORZO
CLAMP SADDLE WITH REINFORCING RING
COLLIER DE PRISE AVEC ANNEAU DE RENFORCEMENT

MB PLAST®
Prodotti per l'irrigazione

Ø mm.-inc.	CODICE	N. BULL.	QU.TY BOX	
20-½″	MB400/SR20A	2	175	BOX C
25-½″	MB400/SR25A	2	180	BOX F
25-¾″	MB400/SR25B	2	180	BOX F
32-½″	MB400/SR32A	2	140	BOX F
32-¾″	MB400/SR32B	2	140	BOX F
32-1″	MB400/SR32C	2	140	BOX F
40-½″	MB400/SR40A	2	110	BOX F
40-¾″	MB400/SR40B	2	110	BOX F
40-1″	MB400/SR40C	2	110	BOX F
50-½″	MB400/SR50A	4	80	BOX F
50-¾″	MB400/SR50B	4	80	BOX F
50-1″	MB400/SR50C	4	80	BOX F
50-1¼″	MB400/SR50D	4	80	BOX F
63-½″	MB400/SR63A	4	55	BOX F
63-¾″	MB400/SR63B	4	55	BOX F
63-1″	MB400/SR63C	4	55	BOX F
63-1¼″	MB400/SR63D	4	55	BOX F
63-1½″	MB400/SR63E	4	55	BOX F
75-½″	MB400/SR75A	4	40	BOX F
75-¾″	MB400/SR75B	4	40	BOX F
75-1″	MB400/SR75C	4	40	BOX F
75-1¼″	MB400/SR75D	4	40	BOX F
75-1½″	MB400/SR75E	4	40	BOX F
75-2″	MB400/SR75F	4	40	BOX F
90-½″	MB400/SR90A	4	30	BOX F
90-¾″	MB400/SR90B	4	30	BOX F
90-1″	MB400/SR90C	4	30	BOX F
90-1¼″	MB400/SR90D	4	30	BOX F
90-1½″	MB400/SR90E	4	30	BOX F
90-2″	MB400/SR90F	4	30	BOX F
110-½″	MB400/SR110A	4	19	BOX F
110-¾″	MB400/SR110B	4	19	BOX F
110-1″	MB400/SR110C	4	19	BOX F
110-1¼″	MB400/SR110D	4	19	BOX F
110-1½″	MB400/SR110E	4	19	BOX F
110-2″	MB400/SR110F	4	19	BOX F
110-2½″	MB400/SR110G	4	30	BOX B
110-3″	MB400/SR110H	4	30	BOX B
125-½″	MB400/SR125A	6	12	BOX F
125-¾″	MB400/SR125B	6	12	BOX F
125-1″	MB400/SR125C	6	12	BOX F
125-1¼″	MB400/SR125D	6	12	BOX F
125-1½″	MB400/SR125E	6	12	BOX F
125-2″	MB400/SR125F	6	12	BOX F
125-2½″	MB400/SR125G	6	20	BOX B
125-3″	MB400/SR125H	6	12	BOX F
125-4″	MB400/SR125I	4	18	BOX B
140-1″	MB400/SR140C	6	20	BOX B
140-1¼″	MB400/SR140D	6	20	BOX B
140-1½″	MB400/SR140E	6	20	BOX B
140-2″	MB400/SR140F	6	20	BOX B
140-3″	MB400/SR140H	6	20	BOX B
140-4″	MB400/SR140I	6	15	BOX B
160-½″	MB400/SR160A	6	20	BOX B
160-¾″	MB400/SR160B	6	13	BOX F
160-1″	MB400/SR160C	6	13	BOX F
160-1¼″	MB400/SR160D	6	13	BOX F
160-1½″	MB400/SR160E	6	13	BOX F
160-2″	MB400/SR160F	6	13	BOX F
160-2½″	MB400/SR160G	6	10	BOX F
160-3″	MB400/SR160H	6	9	BOX F
160-4"	MB400/SR160I	6	9	BOX F
200-¾″	MB400/SR200B	6	11	BOX F
200-1″	MB400/SR200C	6	11	BOX F
200-1¼″	MB400/SR200D	6	11	BOX F
200-1½″	MB400/SR200E	6	11	BOX F
200-2″	MB400/SR200F	6	11	BOX F
200-2½″	MB400/SR200G	6	10	BOX F
200-3″	MB400/SR200H	6	9	BOX F
200-4″	MB400/SR200I	6	8	BOX F
225-1″	MB400/SR225C	6	6	BOX B
225-1¼″	MB400/SR225D	6	6	BOX B
225-1½″	MB400/SR225E	6	6	BOX B
225-2″	MB400/SR225F	6	6	BOX B
225-3″	MB400/SR225H	6	6	BOX B
225-4″	MB400/SR225I	6	6	BOX B
250-1″	MB400/SR250C	6	4	BOX B
250-1¼″	MB400/SR250D	6	4	BOX B
250-1½″	MB400/SR250E	6	4	BOX B
250-2″	MB400/SR250F	6	4	BOX B
250-3″	MB400/SR250H	6	4	BOX B
250-4″	MB400/SR250I	6	4	BOX B
315-1″	MB400/SR315C	6	3	BOX B
315-1¼″	MB400/SR315D	6	3	BOX B
315-1½″	MB400/SR315E	6	3	BOX B
315-2″	MB400/SR315F	6	3	BOX B
315-3″	MB400/SR315H	6	3	BOX B
315-4″	MB400/SR315I	6	3	BOX B

03_cat_2022_MbPlast_15_20.qxp_13_18 27/07/22 12:38 Pagina 19

MB PLAST®
Prodotti per l'irrigazione

PRESA A STAFFA DOPPIA CON ANELLO DI RINFORZO
DOUBLE CLAMP SADDLE WITH REINFORCING RING
COLLIER DE PRISE DOUBLE AVEC ANNEAU DE RENFORCEMENT

Ø mm.-inc.	CODICE	N. BULL.	QU.TY BOX	
20-½″	MB410/SDR20A	2	150	BOX C
25-½″	MB410/SDR25A	2	160	BOX F
25-¾″	MB410/SDR25B	2	160	BOX F
32-½″	MB410/SDR32A	2	110	BOX F
32-¾″	MB410/SDR32B	2	110	BOX F
32-1″	MB410/SDR32C	2	110	BOX F
40-½″	MB410/SDR40A	2	100	BOX F
40-¾″	MB410/SDR40B	2	100	BOX F
40-1″	MB410/SDR40C	2	100	BOX F
50-½″	MB410/SDR50A	4	60	BOX F
50-¾″	MB410/SDR50B	4	60	BOX F
50-1″	MB410/SDR50C	4	60	BOX F
50-1¼″	MB410/SDR50D	4	60	BOX F
63-½″	MB410/SDR63A	4	45	BOX F
63-¾″	MB410/SDR63B	4	45	BOX F
63-1″	MB410/SDR63C	4	45	BOX F
63-1¼″	MB410/SDR63D	4	45	BOX F
63-1½″	MB410/SDR63E	4	45	BOX F
75-½″	MB410/SDR75A	4	30	BOX F
75-¾″	MB410/SDR75B	4	30	BOX F
75-1″	MB410/SDR75C	4	30	BOX F
75-1¼″	MB410/SDR75D	4	30	BOX F
75-1½″	MB410/SDR75E	4	30	BOX F
75-2″	MB410/SDR75F	4	30	BOX F
90-½″	MB410/SDR90A	4	25	BOX F
90-¾″	MB410/SDR90B	4	25	BOX F
90-1″	MB410/SDR90C	4	25	BOX F
90-1¼″	MB410/SDR90D	4	25	BOX F
90-1½″	MB410/SDR90E	4	25	BOX F
90-2″	MB410/SDR90F	4	25	BOX F
110-½″	MB410/SDR110A	4	15	BOX F
110-¾″	MB410/SDR110B	4	15	BOX F
110-1″	MB410/SDR110C	4	15	BOX F
110-1¼″	MB410/SDR110D	4	15	BOX F
110-1½″	MB410/SDR110E	4	15	BOX F
110-2″	MB410/SDR110F	4	15	BOX F
110-2½″	MB410/SDR110G	4	25	BOX B
110-3″	MB410/SDR110H	4	25	BOX B
125-½″	MB410/SDR125A	4	10	BOX F
125-¾″	MB410/SDR125B	4	10	BOX F
125-1″	MB410/SDR125C	4	10	BOX F
125-1¼″	MB410/SDR125D	4	10	BOX F
125-1½″	MB410/SDR125E	4	10	BOX F
125-2″	MB410/SDR125F	4	10	BOX F
125-2½″	MB410/SDR125G	4	15	BOX B
125-3″	MB410/SDR125H	4	15	BOX B
125-4″	MB410/SDR125I	4	15	BOX B
140-1″	MB410/SDR140C	6	20	BOX B
140-1¼″	MB410/SDR140D	6	20	BOX B
140-1½″	MB410/SDR140E	6	20	BOX B
140-2″	MB410/SDR140F	6	20	BOX B
140-2½″	MB410/SDR140G	6	20	BOX B
140-3″	MB410/SDR140H	6	20	BOX B
140-4″	MB410/SDR140I	6	20	BOX B
160-½″	MB410/SDR160A	6	20	BOX B
160-¾″	MB410/SDR160B	6	20	BOX B
160-1″	MB410/SDR160C	6	20	BOX B
160-1¼″	MB410/SDR160D	6	20	BOX B
160-1½″	MB410/SDR160E	6	20	BOX B
160-2″	MB410/SDR160F	6	20	BOX B
160-2½″	MB410/SDR160G	6	20	BOX B
160-3″	MB410/SDR160H	6	10	BOX B
160-4″	MB410/SDR160I	6	10	BOX B
200-1″	MB410/SDR200C	6	6	BOX B
200-1¼″	MB410/SDR200D	6	6	BOX B
200-1½″	MB410/SDR200E	6	6	BOX B
200-2″	MB410/SDR200F	6	6	BOX B
200-3″	MB410/SDR200H	6	6	BOX B
200-4″	MB410/SDR200I	6	6	BOX B
225-1″	MB410/SDR225C	6	4	BOX B
225-1¼″	MB410/SDR225D	6	4	BOX B
225-1½″	MB410/SDR225E	6	4	BOX B
225-2″	MB410/SDR225F	6	4	BOX B
225-3″	MB410/SDR225H	6	4	BOX B
225-4″	MB410/SDR225I	6	4	BOX B
250-1″	MB410/SDR250C	6	3	BOX B
250-1¼″	MB410/SDR250D	6	3	BOX B
250-1½″	MB410/SDR250E	6	3	BOX B
250-2″	MB410/SDR250F	6	3	BOX B
250-3″	MB410/SDR250H	6	3	BOX B
250-4″	MB410/SDR250I	6	3	BOX B
315-1″	MB410/SDR315C	6	3	BOX B
315-1¼″	MB410/SDR315D	6	3	BOX B
315-1½″	MB410/SDR315E	6	3	BOX B
315-2″	MB410/SDR315F	6	3	BOX B
315-3″	MB410/SDR315H	6	3	BOX B
315-4″	MB410/SDR315I	6	3	BOX B

03_cat_2022_MbPlast_15_20.qxp_13_18 27/07/22 12:38 Pagina 20

04_cat_2022_MbPlast_21_32.qxp_19_26 27/07/22 12:38 Pagina 21

RACCORDERIA PER ALA GOCCIOLANTE
DRIPLINE FITTINGS
RACCORDS POUR TUYAUX ÉGOUTTANTS

04_cat_2022_MbPlast_21_32.qxp_19_26 27/07/22 12:39 Pagina 22

RACCORDERIA PER ALA GOCCIOLANTE
DRIPLINE FITTINGS
RACCORDS POUR TUYAUX ÉGOUTTANTS

MB PLAST®
Prodotti per l'irrigazione

DESCRIZIONE	Ø mm.	CODICE	PACK	BOX	
Manicotto per ala gocciolante Drip nozzle coupling Manchon pour tuyaux égouttants	16-16	MB420/MA16	200	1.800	BOX C
	20-20	MB420/MA20	200	1.200	BOX C

Raccordo maschio per ala gocciolante Drip nozzle male adaptor Raccord mâle pour tuyaux égouttants	16-½"	MB430/RA16A	100	900	BOX C
	16-¾"	MB430/RA16B	100	800	BOX C
	20-½"	MB430/RA20A	100	800	BOX C
	20-¾"	MB430/RA20B	100	800	BOX C

Tappo fine linea per ala gocciolante Drip nozzle plug Bouchon pour tuyaux égouttants	16	MB450/TFLA16	200	1.600	BOX C
	20	MB450/TFLA20	200	1.200	BOX C

Deviatore ad innesto con guarnizione per ala gocciolante Drip nozzle graft shunter with gasket Dérivation avec joint pour tuyaux égouttants	D - 16	MB460/DCUA16	250	2.000	BOX C
	D - 20	MB460/DCUA20	100	1.200	BOX C

Tee per ala gocciolante Drip nozzle a tee 90° Té à 90° pour tuyax égouttants	16-16-16	MB465/TAG16	100	600	BOX C
	20-20-20	MB465/TAG20	50	400	BOX C

04_cat_2022_MbPlast_21_32.qxp_19_26 27/07/22 12:39 Pagina 23

MB PLAST®
Prodotti per l'irrigazione

DESCRIZIONE	Ø mm.	CODICE	PACK	BOX	
Gomito per ala gocciolante Drip nozzle elbow 90° Coude à 90° pour tuyaux égouttants	16-16	MB466/GAG16	100	1.000	BOX C
	20-20	MB466/GAG20	100	600	BOX C

Manicotto portagomma ala gocciolante Drip nozzle hose carrying coupling Adaptateur cannelé tuyaux égouttants	16-16	MB470/MPA1616	100	1.800	BOX C
	20-20	MB470/MPA2020	100	1.200	BOX C
	16-20	MB470/MPA1620	100	1.200	BOX C
	20-16	MB470/MPA2016	100	1.200	BOX C

Deviatore ad innesto per ala gocciolante Drip nozzle graft shunter with gasket Dérivation avec joint pour tuyaux égouttants	D - 16	MB475/DPVCA16	500	3.000	BOX B
	D - 20	MB475/DPVCA20	500	3.000	BOX B
	17	MBGUARN100	500	3.000	BOX C

Deviatore ad innesto per ala gocciolante Drip nozzle graft shunter with gasket Dérivation avec joint pour tuyaux égouttants	D - 16	MB475/DPVCA16	500	3.000	BOX B
	D - 20	MB475/DPVCA20	500	3.000	BOX B
	15	MBGUARN150	500	3.000	BOX C

04_cat_2022_MbPlast_21_32.qxp_19_26 27/07/22 12:39 Pagina 24

04_cat_2022_MbPlast_21_32.qxp_19_26 27/07/22 12:39 Pagina 25

RACCORDERIA PER TAPE
FITTINGS FOR TAPE PIPE
RACCORDS POUR TAPE

04_cat_2022_MbPlast_21_32.qxp_19_26 27/07/22 12:39 Pagina 26

RACCORDERIA PER TAPE
FITTINGS FOR TAPE PIPE
RACCORDS POUR TAPE

MB PLAST®
Prodotti per l'irrigazione

DESCRIZIONE	Ø mm.	CODICE	PACK	BOX	
Deviatore ad innesto con guarnizione per tape Graft shunter with gasket for tape Dérivation avec joint pour tape	D-17	MB480/DCUT17	200	1.000	BOX C
	D-22	MB480/DCUT22	100	600	BOX C

Deviatore ad innesto con guarnizione per tape Graft shunter with gasket for tape Dérivation avec joint pour tape	D-17	MB485/DPVCT17	250	1.000	BOX C
	D-22	MB485/DPVCT22	100	600	BOX C
	17	MBGUARN100	500	3.000	BOX C

Deviatore ad innesto con guarnizione per tape Graft shunter with gasket for tape Dérivation avec joint pour tape	D-17	MB485/DPVCT17	250	1.000	BOX C
	D-22	MB485/DPVCT22	100	600	BOX C
	15	MBGUARN150	500	3.000	BOX C

Manicotto per tape Tape coupling Manchon pour tape	17-17	MB490/MT17	200	600	BOX C
	22-22	MB490/MT22	100	400	BOX C

04_cat_2022_MbPlast_21_32.qxp_19_26 27/07/22 12:39 Pagina 27

MB PLAST®
Prodotti per l'irrigazione

DESCRIZIONE	Ø mm.	CODICE	PACK	BOX	
Tee per tape Tape a tee 90° Té à 90° pour tape	17-17-17	MB491/TT17	50	250	BOX C
	22-22-22	MB491/TT22	50	150	BOX C

Gomito per tape 90° Elbow for tape Coude a 90° pour tape	17-17	MB492/GT17	50	400	BOX C
	22-22	MB492/GT22	50	250	BOX C

Gomito portagomma tape Tape-hose carrying 90° elbow fitting Adaptateur à coude cannelé-tape	17-16	MB495/GPT	100	1.700	BOX B

Manicotto portagomma tape Tape-hose carrying coupling Adaptateur cannelé-tape	17-16	MB496/MPT17	200	1.000	BOX C
	22-16	MB496/MPT22	100	400	BOX C

04_cat_2022_MbPlast_21_32.qxp_19_26 27/07/22 12:39 Pagina 28

RACCORDERIA PER TAPE
FITTINGS FOR TAPE PIPE
RACCORDS POUR TAPE

MB PLAST®
Prodotti per l'irrigazione

DESCRIZIONE	Ø mm.	CODICE	PACK	BOX	
Tappo per tape Tape plug Bouchon pour tape	17	MB497/TT17	100	1.200	BOX C
	22	MB497/TT22	50	500	BOX C

Derivazione layflat Ø 3/8" per tape Graft shunter layflat Ø 3/8" for tape Dérivation layflat Ø 3/8" pour tape	17 - D⅜	MB498/DLT17	100	600	BOX C
	22- D⅜	MB498/DLT22	100	400	BOX C

Chiave esagonale per derivazione Lay Flat Hexagonal key for graft shunter Lay Flat Clé hexagonale pour dérivation tuyaux Lay Flat	10	MB499/CLF10		400	BOX C

Raccordo maschio per tape Male adaptor for tape Raccord mâle pour tape	17-½	MB500/RMTA17	200	800	BOX C
	17-¾	MB500/RMTB17	150	600	BOX C
	22-½	MB500/RMTA22	50	500	BOX C
	22-¾	MB500/RMTB22	50	400	BOX C

04_cat_2022_MbPlast_21_32.qxp_19_26 27/07/22 12:39 Pagina 29

MB PLAST®
Prodotti per l'irrigazione

DESCRIZIONE	Ø mm.	CODICE	PACK	BOX	
Deviatore ad innesto con guarnizione per tape Graft shunter with gasket for tape Dérivation avec joint pour tape	D-17	MB701/DTA17	100	1.200	BOX C
	D-22	MB701/DTA22	100	700	BOX C

Foro di passaggio 9,5 mm.
Passage hole 9,5 mm.
Ouverture de passage 9,5 mm.
Foro consigliato per il montaggio 13 mm.
Recommended hole for assembling 13 mm.
Trou conseillé pour le Montage 13 mm.

Manicotto per tape Tape coupling Manchon pour tape	17-17	MB702/MTA17	100	800	BOX C
	22-22	MB702/MTA22	50	450	BOX C

Tee per tape Tape a tee 90° Té à 90° pour tape	17-17-17	MB703/TTA17	50	350	BOX C
	22-22-22	MB703/TTA22	50	200	BOX C

Gomito per tape 90° Elbow for tape Coude a 90° pour tape	17-17	MB704/GTA17	100	600	BOX C
	22-22	MB704/GTA22	50	350	BOX C

04_cat_2022_MbPlast_21_32.qxp_19_26 27/07/22 12:39 Pagina 30

DESCRIZIONE	Ø m.m.	CODICE	PACK	BOX	
Tappo per tape Tape plug Bouchon pour tape	17	MB705/TTA17	100	1.400	BOX C
	22	MB705/TTA22	100	800	BOX C

Derivazione layflat Ø 3/8" per tape Graft shunter layflat Ø 3/8" for tape Dérivation layflat Ø 3/8" pour tape	17 - D⅜	MB706/DLTA17	100	600	BOX C
	22- D¾	MB706/DLTA22	50	500	BOX C

Chiave esagonale per derivazione Lay Flat Hexagonal key for graft shunter Lay Flat Clé hexagonale pour dérivation tuyaux Lay Flat	10	MB499/CLF10		400	BOX C

Raccordo maschio per tape Male adaptor for tape Raccord mâle pour tape	17-½	MB707/RMTA17A	100	900	BOX C
	17-¾	MB707/RMTA17B	100	600	BOX C
	22-½	MB707/RMTA22A	50	550	BOX C
	22-¾	MB707/RMTA22B	50	500	BOX C

04_cat_2022_MbPlast_21_32.qxp_19_26 27/07/22 12:39 Pagina 31

MB TAPE

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

diametro nominale *nominal diameter*	16 mm -22 mm			
spessore *thickness*	5 mil 0,125 mm	6 mil 0,150 mm	8 mil 0,200 mm	10 mil 0,250 mm
portata nominale *nominal flow rate*	0,6 - 0,9 - 1,2 - 1,5 lt/h			
distanza gocciolatoi *emitter spacing*	10 - 20 - 30 cm			
lunghezza bobina *coil length D/16 mm*	3900 mt	3000 mt	2500 mt	2200 mt
lunghezza bobina *coil length D/22 mm*	-	-	1800 mt	1500 mt
filtrazione *filtration*	150 mesh			

- manichetta gocciolante di ultima generazione con labirinto continuo a flusso turbolento, progettata per prevenire le sedimentazioni;
- uniformità di erogazione su lunghe distanze delle linee;
- filtri d'ingresso dell'acqua per prevenire l'otturazione del labirinto;
- il foro lineare di uscita dell'acqua protegge la manichetta dell'intrusione delle radici e svolge la funzione di antireflusso;
- la striscia azzurra posta sul lato superiore della manichetta indica il verso di stesura nel campo;
- ideale per irrigazioni su terreni sabbiosi.

- *new generation's drip tape with continues turbulent flow labyrinth designed to prevent sedimentation;*
- *emission uniformity on longer distance lengths;*
- *inlet filters to prevent labyrinth clogging;*
- *the linear water outlet hole protects the tape from roots intrusion and acts as anti-reflux;*
- *the blue strip on tape upper side shows correct field installation;*
- *ideal for irrigation on sand grounds.*

MB PLAST®
Prodotti per l'irrigazione

Via Busto Arsizio, 10 - 00071 Pomezia (RM) - Italy
Tel.: +39.06.91250661 - Fax: -39.06.91625061
Email: info@mbplast.it - Web: www.mbplast.it

made in Italy

04_cat_2022_MbPlast_21_32.qxp_19_26 27/07/22 12:39 Pagina 32

05_cat_2020_MbPlast_33_38.qxp_27_32 27/07/22 12:49 Pagina 33

MICROIRRIGATORI
MICROSPRINKLERS
MICROIRRIGATEURS

EROGATORI D'ACQUA
SPRINKLERS
ASPERSEURS

ACCESSORI E RICAMBI
ACCESSORIES AND SPARE PARTS
ACCESSOIRES ET RECHANGES

GOCCIOLATORI
DRIPPERS
GOUTTEURS

05_cat_2020_MbPlast_33_38.qxp_27_32 27/07/22 12:49 Pagina 34

Microjet girante piatta attacco ad innesto
Flat rotating snap in micro-sprinklers
Microir. avec tournant plat avec embout

			1 ATM		2 ATM		3 ATM			
CODICE	**UGELLO** / NOZZLE / BUSE	Ø	L/h	Ø m.	L/h	Ø m.	L/h	Ø m.	PACK	BOX C
MB510	VIOLA / VIOLET / VIOLET	1	36	4	60	5	72	6	250	1.500
MB511	VERDE / GREEN / VERT	1,4	70	5,4	100	6	120	6,2	250	1.500
MB512	ARANCIO / ORANGE / ORANGE	1,6	72	6	110	7	145	7,6	250	1.500
MB513	GIALLO / YELLOW / JAUNE	1,7	120	7,2	150	8	200	8,4	250	1.500
MB514	BLU / BLUE / BLEU	1,9	130	8	180	9	250	9	250	1.500
MB515	BIANCO / WHITE / BLANC	2,2	150	8	200	9	270	9,2	250	1.500
MB516	ROSSO / RED / ROUGE	2,5	210	8	280	9	360	10	250	1.500

Microjet girante tonda attacco ad innesto
Round rotating snap in micro-sprinklers
Microir. avec tournant rond avec embout

			1 ATM		2 ATM		3 ATM			
CODICE	**UGELLO** / NOZZLE / BUSE	Ø	L/h	Ø m.	L/h	Ø m.	L/h	Ø m.	PACK	BOX C
MB520	VIOLA / VIOLET / VIOLET	1	36	4	60	4,5	72	5	250	1.500
MB521	VERDE / GREEN / VERT	1,4	70	5	100	5,8	120	6,8	250	1.500
MB522	ARANCIO / ORANGE / ORANGE	1,6	72	5,6	110	6,2	145	7	250	1.500
MB523	GIALLO / YELLOW / JAUNE	1,7	120	6	150	6,4	200	7,2	250	1.500
MB524	BLU / BLUE / BLEU	1,9	130	6,2	180	6,5	250	7,4	250	1.500
MB525	BIANCO / WHITE / BLANC	2,2	150	7	200	7,6	270	8	250	1.500
MB526	ROSSO / RED / ROUGE	2,5	210	7	280	8	360	9	250	1.500

Microjet girante attacco ad innesto capovolto
Upside-down rotating micro-sprinklers
Microir. avec tournant reversé avec embout

			1 ATM		2 ATM		3 ATM			
CODICE	**UGELLO** / NOZZLE / BUSE	Ø	L/h	Ø m.	L/h	Ø m.	L/h	Ø m.	PACK	BOX C
MB531	VERDE / GREEN / VERT	1,4	70	6	100	8	120	9,4	250	1.500
MB532	ARANCIO / ORANGE / ORANGE	1,6	72	6	110	8	145	9,8	250	1.500
MB533	GIALLO / YELLOW / JAUNE	1,7	120	7	150	8	200	10	250	1.500
MB534	BLU / BLUE / BLEU	1,9	130	7	180	8,4	250	10	250	1.500
MB535	BIANCO / WHITE / BLANC	2,2	150	7,5	200	8,8	270	10	250	1.500
MB536	ROSSO / RED / ROUGE	2,5	210	7,6	280	9	360	11	250	1.500

DESCRIZIONE	Ø mm.	CODICE	PACK	BOX	
Farfalla nebulizzatrice 360° Butterfly 360° atomizer Atomiseur 360° à papillon	1	MB546/F1	250	1.750	BOX B
	1,5	MB546/F15	250	1.750	BOX B
	2	MB546/F2	250	1.750	BOX B
	2,5	MB546/F25	250	1.750	BOX B
	3	MB546/F3	250	1.750	BOX B
	3,5	MB546/F35	250	1.750	BOX B
	4	MB546/F4	250	1.750	BOX B

05_cat_2020_MbPlast_33_38.qxp_27_32 27/07/22 12:50 Pagina 35

DESCRIZIONE	Ø mm.	CODICE	PACK	BOX	
Base per microspruzzo con attacco fil. Ø5 MA Microsprinklers base with Ø5 MA male threaded Base pour microasperseur avec filetée mâle Ø5 MA	0,8	MB1610.0080	2.000	22.000	BOX C
	1,0	MB1610.0100	2.000	22.000	BOX C
	1,3	MB1610.0130	2.000	22.000	BOX C
	1,5	MB1610.0150	2.000	22.000	BOX C
	1,8	MB1610.0180	2.000	22.000	BOX C
	2,0	MB1610.0200	2.000	22.000	BOX C
	2,3	MB1610.0230	2.000	22.000	BOX C
	2,5	MB1610.0250	2.000	22.000	BOX C

Base per microspruzzo con attacco ad innesto Microsprinklers base with to graft off-take Base pour microasperseur avec embout	0,8	MB1615.0080	2.000	22.000	BOX C
	1,0	MB1615.0100	2.000	22.000	BOX C
	1,3	MB1615.0130	2.000	22.000	BOX C
	1,5	MB1615.0150	2.000	22.000	BOX C
	1,8	MB1615.0180	2.000	22.000	BOX C
	2,0	MB1615.0200	2.000	22.000	BOX C
	2,3	MB1615.0230	2.000	22.000	BOX C
	2,5	MB1615.0250	2.000	22.000	BOX C
	3,0	MB1615.0300	2.000	22.000	BOX C

Testina 180° per microspruzzo - Normale - Antinsetto 180° microsprinklers head - Standard - Anti-insect Tête 180° pour microasperseur - Normale - Anti-insecte		MB1730.1800	2.000	22.000	BOX C
		MB1735.1800	2.000	12.000	BOX C

MB1730.1800

MB1735.1800

Testina 360° per microspruzzo - Normale - Antinsetto 360° microsprinklers head - Standard - Anti-insect Tête 360° pour microasperseur - Normale - Anti-insecte		MB1740.3600	2.000	22.000	BOX C
		MB1745.3600	2.000	12.000	BOX C

MB1740.3600

MB1745.3600

05_cat_2020_MbPlast_33_38.qxp_27_32 27/07/22 12:50 Pagina 36

DESCRIZIONE	Ø mm.	CODICE	PACK	BOX	
Girante piatta Flat spinner Tournant plat		MB550/GP	1.000	15.000	BOX C
Girante tonda Round spinner Tournant rond		MB560/GT	1.000	15.000	BOX C
Girante capovolta Upside-down spinner Tournant renversé		MB570/GTG	1.000	15.000	BOX C
Ugello Nozzle Buse	1	MB590/U1	1.000		
	1,4	MB590/U1.4	1.000		
	1,6	MB590/U1.6	1.000		
	1,7	MB590/U1.7	1.000		
	1,9	MB590/U1.9	1.000		
	2,2	MB590/U2.2	1.000		
	2,5	MB590/U2.5	1.000		
Supporto ad innesto Support snap in Attache avec embout		MB600/SI	1.000		
Supporto filettato Support threated Attache feleté		MB600/SF	1.000		

05_cat_2020_MbPlast_33_38.qxp_27_32 27/07/22 12:50 Pagina 37

MB PLAST®
Prodotti per l'irrigazione

DESCRIZIONE	L/H	CODICE	PACK	BOX	
Gocciolatore regolabile ad innesto Adjustable dripper snap in Gouteur réglable avec attache embout	0-80	MB620/GRR	500	5.000	BOX C
Gocciolatore regolabile filettato Adjustable dripper threated Gouteur réglable avec attache filetée	0-80	MB620/GRF	500	5.000	BOX C
Gocciolatore regolabile ad innesto Adjustable dripper snap in Gouteur réglable avec attache embout	0-130	MB620/GRG	250	2.500	BOX C
Gocciolatore regolabile su astina Adjustable dripper with peg Gouteur réglable sur piquet	0-65	MB620/GRAR	200	1.600	BOX B
Gocciolatore autocompensante Compensed dripper Gouteur autocompensant	4	MB625/GA4	250	2.500	BOX C
	8	MB625/GA8	250	2.500	BOX C
	15	MB625/GA15	250	2.500	BOX C

05_cat_2020_MbPlast_33_38.qxp_27_32 27/07/22 12:50 Pagina 38

GOCCIOLATORI
DRIPPERS
GOUTTEURS

MB PLAST®
Prodotti per l'irrigazione

DESCRIZIONE	L/H	CODICE	PACK	BOX	
Gocciolatore a piastrina Inspectable dripper Goutteur a pastille	2	MB628/GPF2	250	2.500	BOX C
	4	MB628/GPF4	250	2.500	BOX C
	8	MB628/GPF8	250	2.500	BOX C
	15	MB628/GPF15	250	2.500	BOX C
	20	MB628/GPF20	250	2.500	BOX C

Gocciolatore a sigaro ispezionabile con filtro Drip with filter Goutteur avec filtre	4	MB621/LMB4		1.200	BOX B
	8	MB621/LMB8		1.200	BOX B
	16	MB621/LMB16		1.200	BOX B

DESCRIZIONE	Ø mm.	CODICE		BOX	
Picchetto di sostegno per ala gocciolante Support stake for dripline Crampon sol	16	MB629/P16		400	BOX C
	20	MB629/P20		400	BOX C

06_cat_2022_MbPlast_39_46.qxp_33_38 27/07/22 12:50 Pagina 39

VALVOLE A CILINDRO
CYLINDER VALVES
VANNES À CYLINDRE

VALVOLE A SFERA IN PVC
PVC BALL VALVES
VANNES À BILLE EN PVC

06_cat_2022_MbPlast_39_46.qxp_33_38 27/07/22 12:51 Pagina 40



VALVOLE A CILINDRO
CYLINDER VALVES
VANNES À CYLINDRE

MB PLAST®
Prodotti per l'irrigazione

DESCRIZIONE	Ø mm.	CODICE	PACK	BOX	
Valvola portagomma Valve with insert off-take Vanne cannelée	16-16	MB610/VP16	50	500	BOX C
	20-20	MB610/VP20	50	450	BOX C
	25-25	MB610/VP25	50	350	BOX C

Valvola filetto maschio portagomma Valve with insert and male threaded off-take Vanne cannelée et filetée mâle	16-½"	MB610/VFMP16A	50	450	BOX C
	16-¾"	MB610/VFMP16B	50	400	BOX C
	20-½"	MB610/VFMP20A	50	450	BOX C
	20-¾"	MB610/VFMP20B	50	400	BOX C
	25-¾"	MB610/VFMP25B	50	350	BOX C

Valvola portagomma - derivazione layflat Ø ⅜" Valve with insert - layflat pipe Ø ⅜" Vanne cannelée avec dérivation tuyaux layflat Ø ⅜"	16-D ¾"	MB610/VP16L	50	350	BOX C
	20-D ¾"	MB610/VP20L	50	300	BOX C
	25-D ¾"	MB610/VP25L	50	300	BOX C

Valvola filetto maschio Valve threaded male off-take Vanne filetée mâle	½"	MB610/VFMA	50	400	BOX C
	¾"	MB610/VFMB	50	350	BOX C
	¾"-½"	MB610/VFMBA	50	350	BOX C

06_cat_2022_MbPlast_39_46.qxp_33_38 27/07/22 12:51 Pagina 41

DESCRIZIONE	Ø mm.	CODICE	PACK	BOX	
Valvola filetto maschio-derivazione con guarnizione Valve with male threaded and with graft shunter with gasket Vanne avec at. filetée mâle à dériv. avec joint	½" - D	MB610/VDFMA	50	450	BOX C
	¾" - D	MB610/VDFMB	50	400	BOX C

Valvola filetto maschio - derivazione layflat Ø 3/8" Valve with male threaded - layflat pipe Ø 3/8" Vanne filetée avec dérivation tuyaux layflat Ø 3/8"	½"-D 3/8"	MB610/VFMAL	50	300	BOX C
	¾"-D 3/8"	MB610/VFMBL	50	250	BOX C

Valvola con dev. ad innesto-portagomma Valve with insert and with graft shunter with gasket Vanne avec at. à cannelée et à dériv. avec joint	16 - D	MB610/VDP16	50	500	BOX C
	20 - D	MB610/VDP20	50	450	BOX C
	25 - D	MB610/VDP25	50	400	BOX C

Valvola con dev. ad innesto-tape Valve for tape with to graft shunter with gasket Vanne pour tape avec at. à dériv. avec joint	17 - D	MB610/VDT	50	400	BOX C

06_cat_2022_MbPlast_39_46.qxp_33_38 27/07/22 12:51 Pagina 42



VALVOLE A CILINDRO
CYLINDER VALVES
VANNES À CYLINDRE

MB PLAST®
Prodotti per l'irrigazione

DESCRIZIONE	Ø mm.	CODICE	PACK	BOX	
Valvola filetto maschio tape Valve for tape with threaded male off-take Vanne pour tape avec attaque filetée mâle	½"-17	MB610/VFMTA	50	400	BOX C
	¾"-17	MB610/VFMTB	50	350	BOX C

Valvola bigiunto tape Valve tube connection tape-tape Vanne à connexion pour tuyaux tape-tape	17-17	MB610/VBT	50	350	BOX C

Valvola portagomma-tape Valve with insert-tape Vanne cannelée-tape	16-17	MB610/VTP1617	50	400	BOX C
	20-17	MB610/VTP2017	50	350	BOX C

Valvola per tape - derivazione layflat Ø 3/8" Valve for tape - pipe layflat Ø 3/8" Vanne pour tuyaux tape avec dérivation layflat Ø 3/8"	17-D 3/8"	MB610/VTL	50	300	BOX C

Valvola con dev. ad innesto-tape attacco rapido Valve for tape with to graft shunter with gasket quick junction Vanne pour tape avec at. à dériv. avec joint et rapide	17 - D	MB610/VDTF17	50	400	BOX C
	22 - D	MB610/VDTF22	50	300	BOX C

06_cat_2022_MbPlast_39_46.qxp_33_38 27/07/22 12:51 Pagina 43

DESCRIZIONE	Ø mm.	CODICE	PACK	BOX	
Valvola filetto maschio tape attacco rapido Valve for tape with threaded male off-take quick junction Vanne pour tape avec attache filetée mâle et rapide	17-½"	MB610/VFMTF17A	50	400	BOX C
	17-¾"	MB610/VFMTF17B	50	350	BOX C
	22-½"	MB610/VFMTF22A	50	300	BOX C
	22-¾"	MB610/VFMTF22B	50	250	BOX C

Valvola bigiunto tape attacco rapido Valve tube connection tape-tape quick junction Vanne à connexion pour tuyaux tape-tape avec attache rapide	17-17	MB610/VBTF	50	350	BOX C

Valvola portagomma-tape con attacco rapido Valve with insert-tape quick junction Vanne cannelée-tape avec attache rapide	16 - 17	MB610/VTPF1617	50	400	BOX C
	16 - 22	MB610/VTPF1622	50	350	BOX C
	20 - 17	MB610/VTPF2017	50	350	BOX C
	20 - 22	MB610/VTPF2022	50	350	BOX C
	25 - 17	MB610/VTPF2517	50	350	BOX C
	25 - 22	MB610/VTPF2522	50	350	BOX C

Valvola per tape attacco rapido - derivazione layflat Ø 3/8" Valve for tape - pipe quick junction layflat Ø 3/8" Vanne pour tuyaux tape avec attache rapide avec dérivation layflat Ø 3/8	17-D ¾"	MB610/VTFL	50	300	BOX C
	22-D ¾"	MB610/VTFL22	50	200	BOX C

06_cat_2022_MbPlast_39_46.qxp_33_38 27/07/22 12:51 Pagina 44



VALVOLE A CILINDRO
CYLINDER VALVES
VANNES À CYLINDRE

MB PLAST®
Prodotti per l'irrigazione

DESCRIZIONE	Ø mm.	CODICE	PACK	BOX	
Valvola con dev. ad innesto-tape Valve for tape with to graft shunter with gasket Vanne pour tape avec at. à derivation avec joint	17-D	MB610/VDTA17	50	400	BOX C
	22-D	MB610/VDTA22	50	350	BOX C

Valvola portagomma-tape Valve with insert-tape Vanne cannelée-tape	16 - 17	MB610/VTPA1617	50	400	BOX C

Valvola filetto maschio-tape Valve for tape with threaded male off take Vanne pour tape avec attache filetée male	17-½"	MB610/VFTA17A	50	400	BOX C
	17-¾"	MB610/VFTA17B	50	350	BOX C
	22-½"	MB610/VFTA22A	50	300	BOX C
	22-¾"	MB610/VFTA22B	50	250	BOX C

Valvola per tape attacco rapido - derivazione layflat Ø 3/8" Valve for tape - pipe quick junction layflat Ø 3/8" Vanne pour tuyaux tape avec attache rapide avec dérivation layflat Ø 3/8	17-D ⅜"	MB610/VTAL17	50	300	BOX C
	22-D ⅜"	MB610/VTAL22	50	250	BOX C

Valvola bigiunto tape Valve tube connection tape Vanne à connexion tape	17-17	MB610/VBTA17	50	350	BOX C

06_cat_2022_MbPlast_39_46.qxp_33_38 27/07/22 12:52 Pagina 45

MB PLAST®
Prodotti per l'irrigazione

DESCRIZIONE	Ø mm.	CODICE	PACK	BOX	
Valvola con dev. ad innesto ala gocciolante o PN4 Valve for drip nozzle with to graft shunter with gasket or PN4 Vanne pour tuyaux égout. avec at. à dériv. avec joint ou PN4	D-16	MB610/VDA16	50	400	BOX C
	D-20	MB610/VDA20	50	350	BOX C

Valvola filetto maschio ala gocciolante o PN4 Valve for drip nozzle or PN4 with threaded male off-take Vanne pour tuyaux égout. ou PN4 avec attache filetée mâle	16-½"	MB610/VFMA16A	50	400	BOX C
	16-¾"	MB610/VFMA16B	50	350	BOX C
	20-½"	MB610/VFMA20A	50	350	BOX C
	20-¾"	MB610/VFMA20B	50	350	BOX C

Valvola bigiunto ala gocciolante o PN4 Valve tube connection drip nozzle or PN4 Vanne à connexion pour tuyau égout. ou PN4	16-16	MB610/VBA16	50	350	BOX C
	20-20	MB610/VBA20	50	300	BOX C

Valvola per ala gocciolante o pn4 - derivazione layflat Ø 3/8" Valve for drip nozzle or pn4 - pipe layFlat Ø 3/8" Vanne pour tuyaux égouttant au pn4 avec dérivation layflat Ø 3/8"	16-D ⅜"	MB610/VA16L	50	300	BOX C
	20-D ⅜"	MB610/VA20L	50	250	BOX C

06_cat_2022_MbPlast_39_46.qxp_33_38 27/07/22 12:52 Pagina 46



VALVOLE A SFERA IN PVC
PVC BALL VALVES
VANNES À BILLE EN PVC

MB PLAST®
Prodotti per l'irrigazione

DESCRIZIONE	Ø Inc.	CODICE	BOX	
Valvola con attacchi filettati GAS cilindro F/F Valve with B.S.P. F/F threaded ends Vanne avec attache filetée femelle-femelle	½″	MB616/VSPVCFFA	200	BOX D
	¾″	MB616/VSPVCFFB	120	BOX D
	1″	MB616/VSPVCFFC	75	BOX D
	1¼″	MB616/VSPVCFFD	50	BOX D
	1½″	MB616/VSPVCFFE	30	BOX D
	2″	MB616/VSPVCFFF	18	BOX D
	2½″	MB616/VSPVCFFG	10	BOX D
	3″	MB616/VSPVCFFH	6	BOX D
	4″	MB616/VSPVCFFI	2	BOX D

Valvola con attacchi filettati GAS cilindro M/F Valve with BS.P. M/F threaded ends Vanne avec attache filetée mâle-femelle	½″	MB617/VSPVCFMA	200	BOX D
	¾″	MB617/VSPVCFMB	120	BOX D
	1″	MB617/VSPVCFMC	75	BOX D
	1¼″	MB617/VSPVCFMD	50	BOX D
	1½″	MB617/VSPVCFME	30	BOX D
	2″	MB617/VSPVCFMF	18	BOX D

07_cat_2022_MbPlast_47_50.qxp_39_42 27/07/22 12:54 Pagina 47

RACCORDERIA CON GHIERA PER TUBO IN PE BD PN4-PN6

PN4-PN6 LD PE PIPE QUICKJOINTS

RACCORD AVEC ÉCROU POUR TUYAUX PE BD PN4-PN6

07_cat_2022_MbPlast_47_50.qxp_39_42 27/07/22 12:54 Pagina 48

RACCORDERIA CON GHIERA PER TUBO IN PE BD PN4-PN6
PN4-PN6 LD PE PIPE QUICKJOINTS
RACCORD AVEC ÉCROU POUR TUYAUX PE BD PN4-PN6

MB PLAST®
Prodotti per l'irrigazione

DESCRIZIONE	Ø mm.	CODICE	PACK	BOX	
Manicotto Coupling Manchon	16-16	MB810/M16	100	500	BOX C
	20-20	MB810/M20	50	350	BOX C
	25-25	MB810/M25	40	240	BOX C
	32-32	MB810/M32	30	120	BOX C
	40-40	MB810/M40	10	80	BOX C

Manicotto ridotto Reducing coupling Manchon réduit	20-16	MB812/M2016	50	400	BOX C
	25-16	MB812/M2516	50	300	BOX C
	25-20	MB812/M2520	50	250	BOX C
	32-25	MB812/M3225	50	150	BOX C
	40-25	MB812/M4025	20	120	BOX C
	40-32	MB812/M4032	20	100	BOX C

Raccordo filettato femmina Female adaptor Raccord fileté femelle	16-½″	MB801/RF16A	100	700	BOX C
	20-½″	MB801/RF20A	100	400	BOX C
	25-½″	MB801/RF25A	50	300	BOX C
	25-¾″	MB801/RF25B	50	250	BOX C
	25-1″	MB801/RF25C	50	200	BOX C
	32-¾″	MB801/RF32B	50	200	BOX C
	32-1″	MB801/RF32C	50	150	BOX C
	40-1″	MB801/RF40C	20	120	BOX C

Raccordo filettato maschio Male adaptor Raccord fileté mâle	16-½″	MB811/RM16A	100	700	BOX C
	16-¾″	MB811/RM16B	50	500	BOX C
	20-½″	MB811/RM20A	50	500	BOX C
	20-¾″	MB811/RM20B	50	450	BOX C
	25-½″	MB811/RM25A	50	350	BOX C
	25-¾″	MB811/RM25B	50	350	BOX C
	25-1″	MB811/RM25C	50	300	BOX C
	25-1¼″	MB811/RM25D	50	300	BOX C
	32-¾″	MB811/RM32B	50	200	BOX C
	32-1″	MB811/RM32C	50	200	BOX C
	32-1¼″	MB811/RM32D	50	150	BOX C
	40-¾″	MB811/RM40B	20	120	BOX C
	40-1″	MB811/RM40C	30	120	BOX C
	40-1¼″	MB811/RM40D	20	120	BOX C

07_cat_2022_MbPlast_47_50.qxp_39_42 27/07/22 12:54 Pagina 49

MB PLAST®
Prodotti per l'irrigazione

RACCORDERIA CON GHIERA PER TUBO IN PE BD PN4-PN6
PN4-PN6 LD PE PIPE QUICKJOINTS
RACCORD AVEC ÉCROU POUR TUYAUX PE BD PN4-PN6

DESCRIZIONE	Ø mm.	CODICE	PACK	BOX	
Tee 90° 90° Tees Té à 90°	16-16-16	MB814/T16	50	250	BOX C
	20-20-20	MB814/T20	30	180	BOX C
	25-25-25	MB814/T25	30	120	BOX C
	32-32-32	MB814/T32	20	60	BOX C
	40-40-40	MB814/T40	10	40	BOX C
Tee a 90° ridotta Reducing tee Té à 90° réduit	16-20-16	MB815/TR162016	50	200	BOX C
	16-25-16	MB815/TR162516	30	180	BOX C
	20-16-20	MB815/TR201620	30	210	BOX C
	20-25-20	MB815/TR202520	50	150	BOX C
	25-16-25	MB815/TR251625	30	150	BOX C
	25-20-25	MB815/TR252025	30	120	BOX C
	25-32-25	MB815/TR253225	30	90	BOX C
	32-25-32	MB815/TR322532	30	90	BOX C
	32-40-32	MB815/TR324032	20	60	BOX C
	40-32-40	MB815/TR403240	10	50	BOX C
Tee a 90° filettata maschio Tee with male threaded off-take Té à 90° avec dérivation filetée mâle	16-½"-16	MB816/TM16A	50	300	BOX C
	16-¾"-16	MB816/TM16B	50	250	BOX C
	20-½"-20	MB816/TM20A	30	240	BOX C
	20-¾"-20	MB816/TM20B	30	210	BOX C
	25-½"-25	MB816/TM25A	30	150	BOX C
	25-¾"-25	MB816/TM25B	30	150	BOX C
	25-1"-25	MB816/TM25C	30	120	BOX C
	32-¾"-32	MB816/TM32B	30	90	BOX C
	32-1"-32	MB816/TM32C	30	90	BOX C
	32-1¼"-32	MB816/TM32D	20	80	BOX C
	40-1"-40	MB816/TM40C	10	50	BOX C
	40-1¼"-40	MB816/TM40D	10	40	BOX C
Gomito a 90° 90° Elbow Coude à 90°	16-16	MB823/G16	50	400	BOX C
	20-20	MB823/G20	50	300	BOX C
	25-25	MB823/G25	50	200	BOX C
	32-32	MB823/G32	20	100	BOX C
	40-40	MB823/G40	20	60	BOX C

07_cat_2022_MbPlast_47_50.qxp_39_42 27/07/22 12:54 Pagina 50

RACCORDERIA CON GHIERA PER TUBO IN PE BD PN4-PN6
PN4-PN6 LD PE PIPE QUICKJOINTS
RACCORD AVEC ÉCROU POUR TUYAUX PE BD PN4-PN6

MB PLAST®
Prodotti per l'irrigazione

DESCRIZIONE	Ø mm.	CODICE	PACK	BOX	
Gomito con derivazione filettata maschio 90° Elbow with male threaded off-take Coude à 90° avec dérivation filetée mâle	16-½″	MB824/GM16A	50	550	BOX C
	16-¾″	MB824/GM16B	50	500	BOX C
	20-½″	MB824/GM20A	50	400	BOX C
	20-¾″	MB824/GM20B	50	400	BOX C
	25-¾″	MB824/GM25B	50	300	BOX C
	25-1″	MB824/GM25C	30	240	BOX C
	32-¾″	MB824/GM32B	30	150	BOX C
	32-1″	MB824/GM32C	30	150	BOX C
	32-1¼″	MB824/GM32D	20	120	BOX C
	40-1″	MB824/GM40C	15	90	BOX C
	40-1¼″	MB824/GM40D	20	80	BOX C

Tappo End line plug Bouchon	16	MB813/TFL16	50	900	BOX C
	20	MB813/TFL20	50	600	BOX C
	25	MB813/TFL25	50	400	BOX C
	32	MB813/TFL32	50	250	BOX C
	40	MB813/TFL40	25	125	BOX C

08_cat_2022_MbPlast_51_58.qxp_43_50 27/07/22 12:54 Pagina 51

RACCORDERIA A COMPRESSIONE
COMPRESSION FITTINGS
RACCORD À COMPRESSION

08_cat_2022_MbPlast_51_58.qxp_43_50 27/07/22 12:55 Pagina 52

MB PLAST®
Prodotti per l'irrigazione

Raccordo maschio
Male adaptor
Raccord mâle

Ø mm.-inc.	CODICE	BOX E	BOX F
16-½″	MB92101602	140	610
16-¾″	MB92101604	140	610
20-½″	MB92102002	80	380
20-¾″	MB92102004	80	380
20-1″	MB92102010	80	380
25-½″	MB92102502	50	240
25-¾″	MB92102504	50	240
25-1″	MB92102510	50	220
32-¾″	MB92103204	30	160
32-1″	MB92103210	30	160
32-1¼″	MB92103214	30	150
40-1″	MB92104010	20	90
40-1¼″	MB92104014	20	85
40-1½″	MB92104012	20	85
40-2″	MB92104020	20	85
50-1″	MB92105010		50
50-1¼″	MB92105014		50
50-1½″	MB92105012		50
50-2″	MB92105020		50
63-1¼″	MB92106314		28
63-1½″	MB92106312		28
63-2″	MB92106320		28
63-2½″	MB92106322		25
75-2″	MB92107520		18
75-2½″	MB92107522		18
75-3″	MB92107530		18
90-2″	MB92109020		10
90-2½″	MB92109022		10
90-3″	MB92109030		10
90-4″	MB92109040		10
110-2″	MB92111020		6
110-3″	MB92111030		6
110-4″	MB92111040		6

Raccordo femmina
Female adaptor
Raccord femelle

***La bocca filettata è rinforzata da un anello di acciaio inox**
*The threaded end is reinforced with a stainless still ring
*La bouche filetée est renforcée par une bauge en acier inox

Ø mm.-inc.	CODICE	BOX E	BOX F
16-½″	MB93101602	120	520
16-¾″	MB93101604	120	520
20-½″	MB93102002	90	350
20-¾″	MB93102004	90	350
20-1″	MB93102010	80	350
25-½″	MB93102502	50	220
25-¾″	MB93102504	50	220
25-1″	MB93102510	50	200
32-½″	MB93103202	30	150
32-¾″	MB93103204	30	150
32-1″	MB93103210	30	150
*32-1¼″	MB93103214	30	140
40-1″	MB93104010	20	85
*40-1¼″	MB93104014	20	85
*40-1½″	MB93104012	20	85
*50-1¼″	MB93105014		50
*50-1½″	MB93105012		50
*50-2″	MB93105020		45
*63-1¼″	MB93106314		28
*63-1½″	MB93106312		28
*63-2″	MB93106320		28
*63-2½″	MB93106322		28
*75-2″	MB93107520		18
*75-2½″	MB93107522		18
*75-3″	MB93107530		18
*90-2″	MB93109020		11
*90-2½″	MB93109022		10
*90-3″	MB93109030		10
*90-4″	MB93109040		10
*110-3″	MB93111030		6
*110-4″	MB93111040		6

08_cat_2022_MbPlast_51_58.qxp_43_50 27/07/22 12:56 Pagina 53

DESCRIZIONE	Ø mm.	CODICE	BOX E	BOX F
Manicotto Coupling Manchon	16-16	MB94101600	70	350
	20-20	MB94102000	50	250
	25-25	MB94102500	30	150
	32-32	MB94103200	20	100
	40-40	MB94104000	10	50
	50-50	MB94105000		25
	63-63	MB94106300		15
	75-75	MB94107500		11
	90-90	MB94109000		6
	110-110	MB94111000		4
Manicotto ridotto Reducing coupling Manchon réduit	20-16	MB95102016	60	270
	25-20	MB95102520	40	170
	32-25	MB95103225	25	110
	40-25	MB95104025	15	65
	40-32	MB95104032	15	65
	50-25	MB95105025	9	45
	50-32	MB95105032	9	40
	50-40	MB95105040	6	30
	63-25	MB95106325		27
	63-32	MB95106332		25
	63-40	MB95106340		25
	63-50	MB95106350		19
	75-50	MB95107550		16
	75-63	MB95107563		12
	90-63	MB95109063		8
	90-75	MB95109075		7
	110-90	M695111090		4
Tee a 90° ridotto 90° Reducing tee Té à 90° réduit	20-16-20	MB98102016	30	150
	25-20-25	MB98102520	20	80
	32-20-32	MB98103220	15	60
	32-25-32	MB98103225	12	55
	40-25-40	MB98104025	6	32
	40-32-40	MB98104032	6	30
	50-25-50	MB98105025		20
	50-32-50	MB98105032		18
	50-40-50	MB98105040		17
	63-25-63	MB98106325		11
	63-32-63	MB98106332		11
	63-50-63	MB98106350		8
	75-63-75	MB98107563		5
	90-63-90	MB98109063		3
	90-75-90	MB98109075		3
	110-90-100	MB98111090		



08_cat_2022_MbPlast_51_58.qxp_43_50 27/07/22 12:56 Pagina 54

MB PLAST®
Prodotti per l'irrigazione

Tee a 90° con derivazione filettata maschio
90° Tee with threaded male offtake
Té à 90° avec dérivation filetée

Ø mm.-inc.	CODICE	BOX E	BOX F
16-½"-16	MB90201602	50	240
16-¾"-16	MB90201604	50	240
20-½"-20	MB90202002	40	180
20-¾"-20	MB90202004	40	180
25-½"-25	MB90202502	25	110
25-¾"-25	MB90202504	25	110
25-1"-25	MB90202510	25	100
32-½"-32	MB90203202	15	65
32-¾"-32	MB90203204	15	65
32-1"-32	MB90203210	15	65
32-1¼"-32	MB90203214	15	60
40-1"-40	MB90204010	8	35
40-1¼"-40	MB90204014	8	35
40-1½"-40	MB90204012	8	35
50-1¼"-50	MB90205014		20
50-1½"-50	MB90205012		20
50-2"-50	MB90205020		20
63-1½"-63	MB90206312		10
63-2"-63	MB90206320		10
63-2½"-63	MB90206322		10
75-2½"-75	MB90207522		6
75-3"-75	MB90207530		6
90-3"-90	MB90209030		4
90-4"-90	MB90209040		4
110-4"-110	MB90211040		2

Tee a 90° con derivazione filettata femmina
90° Tee with threaded female offtake
Té à 90° avec dérivation taraudée

***La bocca filettata è rinforzata da un anello di acciaio inox**
*The threaded end is reinforced with a stainless still ring
*La bouche filetée est renforcée par une bauge en acier inox

Ø mm.-inc.	CODICE	BOX E	BOX F
16-½"-16	MB97101602	50	230
16-¾"-16	MB97101604	50	230
20-½"-20	MB97102002	40	180
20-¾"-20	MB97102004	40	200
25-½"-25	MB97102502	25	110
25-¾"-25	MB97102504	25	100
25-1"-25	MB97102510	25	100
32-½"-32	MB97103202	15	70
32-¾"-32	MB97103204	15	70
32-1"-32	MB97103210	15	65
*32-1¼"-32	MB97103214	15	60
40-1"-40	MB97104010	8	35
*40-1¼"-40	MB97104014	8	35
*40-1½"-40	MB97104012	8	35
*50-1¼"-50	MB97105014		20
*50-1½"-50	MB97105012		20
*50-2"-50	MB97105020		20
*63-1¼"-63	MB97106314		12
*63-1½"-63	MB97106312		12
*63-2"-63	MB97106320		12
*63-2½"-63	MB97106322		12
*75-2"-75	MB97107520		8
*75-2½"-75	MB97107522		7
*75-3"-75	MB97107530		7
*90-2½"-90	MB97109022		4
*90-3"-90	MB97109030		4
*90-4"-90	MB97109040		4
*110-3"-110	MB97111030		2
*110-4"-110	MB97111040		2

08_cat_2022_MbPlast_51_58.qxp_43_50 27/07/22 12:56 Pagina 55

DESCRIZIONE	Ø mm.	CODICE	BOX E	BOX F
Tee a 90° 90° Tee Té à 90°	16-16-16	MB96101600	40	180
	20-20-20	MB96102000	30	130
	25-25-25	MB96102500	15	80
	32-32-32	MB96103200	10	50
	40-40-40	MB96104000	6	27
	50-50-50	MB96105000		15
	63-63-63	MB96106300		7
	75-75-75	MB96107500		4
	90-90-90	MB96109000		2
	110-110-110	MB96111000		2

Gomito a 90° 90° Elbow Coude à 90°	16-16	MB99101600	70	300
	20-20	MB99102000	50	240
	25-25	MB99102500	30	140
	32-32	MB99103200	20	90
	40-40	MB99104000	10	45
	50-50	MB99105000		25
	63-63	MB99106300		13
	75-75	MB99107500		9
	90-90	MB99109000		5
	110-110	MB99111000		4

Gomito a 90° con derivazione filettato femmina 90° Elbow with threaded female offtake Coude à 90° avec dérivation taraudée ***La bocca filettata è rinforzata da un anello di acciaio inox** *The threaded end is reinforced with a stainless still ring *La bouche filetée est renforcée par une bauge en acier inox	16-½"	MB90101602	80	370
	16-¾"	MB90101604	80	370
	20-½"	MB90102002	60	350
	20-¾"	MB90102004	60	330
	25-½"	MB90102502	35	210
	25-¾"	MB90102504	35	210
	25-1"	MB90102510	35	200
	32-½"	MB90103202	25	130
	32-¾"	MB90103204	25	130
	32-1"	MB90103210	25	130
	*32-1¼"	MB90103214	25	110
	40-¾"	MB90104004	15	70
	40-1"	MB90104010	15	70
	*40-1¼"	MB90104014	15	60
	*40-1½"	MB90104012	15	60
	*50-1¼"	MB90105014		32
	*50-1½"	MB90105012		32
	*50-2"	MB90105020		32
	*63-1½"	MB90106312		17
	*63-2"	MB90106320		17
	*63-2½"	MB90106322		17
	*75-2"	MB90107520		12
	*75-2½"	MB90107522		10
	*75-3"	MB90107530		10
	*90-3"	MB90109030		6
	*90-4"	MB90109040		6
	*110-3"	MB90111030		4
	*110-4"	MB90111040		4

08_cat_2022_MbPlast_51_58.qxp_43_50 27/07/22 12:57 Pagina 56

MB PLAST®
Prodotti per l'irrigazione

Gomito a 90° con derivazione filettata maschio
90° Elbow with threaded male offtake
Coude à 90° avec dérivation filetée

DESCRIZIONE	Ø mm.	CODICE	BOX E	BOX F
	16-½″	MB90301602	80	500
	16-¾″	MB90301604	80	500
	20-½″	MB90302002	75	350
	20-¾″	MB90302004	75	350
	25-½″	MB90302502	50	220
	25-¾″	MB90302504	50	220
	25-1″	MB90302510	50	200
	32-½″	MB90303202	30	130
	32-¾″	MB90303204	30	130
	32-1″	MB90303210	30	130
	32-1¼″	MB90303214	30	130
	40-1″	MB90304010	15	70
	40-1¼″	MB90304014	15	70
	40-1½″	MB90304012	15	70
	50-1¼″	MB90305014		38
	50-1½″	MB90305012		38
	50-2″	MB90305020		38
	63-1½″	MB90306312		20
	63-2″	MB90306320		20
	63-2½″	MB90306322		20
	75-2½″	MB90307522		13
	75-3″	MB90307530		13
	90-3″	MB90309030		7
	90-4″	MB90309040		7
	110-4″	MB90311040		4

Raccordo con flangia
Flanged joint without metal flange
Joint à bride sans bride métallique



40-1½″(DN 40)	MB92304012		20
50-1½″(DN 40)	MB92305012		14
50-2″(DN 50)	MB92305020		14
63-2″(DN 50)	MB92306320		10
63-2½″(DN 65)	MB92306322		10
75-2½″(DN 65)	MB92307522		8
75-3″(DN 80)	MB92307530		7
90-3″(DN 80)	MB92309030		6
90-4″(DN 100)	MB92309040		6
110-4″(DN 100)	MB92311040		4

Tappo fine linea
End cap
Bouchon de fermeture

16	MB91701600	140	700
20	MB91702000	100	400
25	MB91702500	50	250
32	MB91703200	40	170
40	MB91704000	20	100
50	MB91705000	10	55
63	MB91706300		30
75	MB91707500		22
90	MB91709000		12
110	MB91711100		6

08_cat_2022_MbPlast_51_58.qxp_43_50 27/07/22 12:57 Pagina 57

DESCRIZIONE	Ø mm.	CODICE	BOX E	BOX F
Tee femmina con attacco per picchetto Female tee with peg fitting Raccord à té femelle avec fixation pour piquet	32-¾"-32	MB97003204		70

Gomito a 90° con derivazione laterale femmina 90° Elbow with lateral threaded female take off Coude à 90° avec dérivation latérale femelle	25-25-½"	MB90002502	25	
	32-32-½"	MB90003202	20	
	32-32-¾"	MB90003204	20	

Tee a 90° con derivazione maggiorata 90° Tee with increased take off Té à 90° avec dérivation augmentée	20-25-20	MB98002025	110	
	25-32-25	MB98002532	70	
	32-40-32	MB98003240	40	
	40-50-40	MB98004050	23	

Giunto universale Universal transition coupling Raccord de transition universel	15/22-20	MB95002220	20	
	15/22-25	MB95002225	20	
	20/27-25	MB95002725	20	
	27/34-25	MB95003425	18	
	20/27-32	MB95002732	18	
	27/34-32	MB95003432	15	

08_cat_2022_MbPlast_51_58.qxp_43_50 27/07/22 12:57 Pagina 58

MB PLAST®
Prodotti per l'irrigazione

DESCRIZIONE	Ø mm.	CODICE	BOX E	BOX F
Raccordo murale a gomito Wall plate elbow fitting Applique murale	20-½″	MB96002002	55	
	25-¾″	MB96002504	35	
Raccordo maschio con filetto in ottone Male adaptor with brass threaded insert Raccord mâle avec dérivation filetee en laiton	20-½″	MB92002002	70	
	25-¾″	MB92002504	45	
	32-1″	MB92003210	25	
	40-1¼″	MB92004014	15	
	50-1½″	MB92005012		40
	63-2″	MB92006320		20
Raccordo femmina con filetto in ottone Female adaptor with brass threaded insert Raccord femelle avec dérivation taraudee en laiton	20-½″	MB93002002	80	
	25-¾″	MB93002504	45	
	32-1″	MB93003210	25	
	40-1¼″	MB93004014	15	
	50-1½″	MB93005012		40
	63-2″	MB93006320		20
Gomito 90° maschio con filetto in ottone 90° Elbow male with brass threaded insert Coude a 90° mâle avec dérivation filetee en laiton	20-½″	MB99002002	65	
	20-¾″	MB99002004	65	
	25-¾″	MB99002504	40	
	32-1″	MB99003210	20	
	40-1¼″	MB99004014	15	
	50-1½″	MB99005012	38	
	63-2″	MB99006320	20	
Chiave per raccordi in resina acetalica Acetalic resin fittings wrench Clé pour raccords en resine acetal	16-75	MB99001663		
	63-110	MB99003110		



09_cat_2022_MbPlast_59_64.qxp_51-56 27/07/22 13:00 Pagina 59

PICCOLA RACCORDERIA
SMALL FITTINGS
PETITS RACCORDS

ARTICOLI VARI
ACCESSORIES
ARTICLES DIVERS

09_cat_2022_MbPlast_59_64.qxp_51-56 27/07/22 13:00 Pagina 60

PICCOLA RACCORDERIA
SMALL FITTINGS
PETITS RACCORDS

MB PLAST®
Prodotti per l'irrigazione

DESCRIZIONE	Ø mm.	CODICE	PACK	BOX	
Adattatore per tubo flessibile Adaptor for flexible pipe Adaptateur pour tuyau flexible	3,5	MB630/OL35	2.000	12.000	BOX C
	8	MB630/OL80	2.000	12.000	BOX C
Adattatore filettato porta gomma per tubo flessibile Threaded coupling adaptor for flexible pipe Adaptateur fileté cannele pour tuyau flexible	3,5X6	MB640/OLFP35	2.000	24.000	BOX C
Adattatore filettato per tubo flessibile Threaded adaptor for flexible pipe Adaptateur fileté pour tuyau flexible	3,5X6	MB641/OLF35	2.000	20.000	BOX C
Manicotto di giunzione per tubo flessibile Coupling for flexible pipe Manchon pour tuyau flexible	3,5X6	MB641/M35	2.000	12.000	BOX C
	5X8	MB641/M80	2.000	12.000	BOX C
Tappino Plug Petit bouchon	4	MB650/TP4	1.000	16.000	BOX C
	6	MB650/TP6	1.000	16.000	BOX C
	8	MB650/TP8	1.000	12.000	BOX C
	10	MB650/TP10	1.000	12.000	BOX C

09_cat_2022_MbPlast_59_64.qxp_51-56 27/07/22 13:00 Pagina 61

DESCRIZIONE	Ø mm.	CODICE	PACK	BOX	
Micro tee Micro tee for flexible pipe Microté	3,5	MB661/MTEE35	1.000	12.000	BOX C
	7	MB661/MTEE7	1.000	7.000	BOX C
Micro gomito Micro elbow for flexible pipe Micro coude	3,5	MB662/MG35	1.000	20.000	BOX C
Adattatore filettato per tubo flessibile Threaded adaptor for flexible pipe Adaptateur fileté pour tuyau flexible	MA10X8	MB665/OLF8	1.000	5.000	BOX C
Tappo filettato Threaded plug Bouchon filetée	MA10	MB668/TF8	1.000	5.000	BOX C
Astina reggitubo Peg for pipe Piquet de support	3X5 o 4X6	MB670/AST	500	3.000	BOX C

09_cat_2022_MbPlast_59_64.qxp_51-56 27/07/22 13:00 Pagina 62

ARTICOLI VARI
ACCESSORIES
ARTICLES DIVERS

MB PLAST®
Prodotti per l'irrigazione

DESCRIZIONE	Ø mm.	CODICE	PACK	BOX	
Fustella foratubo Hollow punch Perforeuse à main	3,5	MB700/FE	10	700	BOX C
Fustella foratubo 4 punzoni Hollow punch 4 tip Perforeuse à main 4 foret	3,5	MB700/FJ	1		
Pinza foratrice per tubo Lay Flat Lay Flat cutter Perforeuse pour tuyaux Lay Flat	14	MB700/FLF	1		
Fustella foratubo Minerva Hollow punch Minerva Perforeuse à main Minerva		MB700/FM	1	3	BOX C

Fustella foratubi con 1 punzone
Hollow punch with 1 tip
Perforeuse à main avec 1 foret

1,8	MB9020.0018	10
2	MB9020.0020	10
2,5	MB9020.0025	10
3	MB9020.0030	10
3,6	MB9020.0036	10
4	MB9020.0040	10
4,5	MB9020.0045	10
5	MB9020.0050	10
6	MB9020.0060	10
7	MB9020.0070	10
8	MB9020.0080	10
9	MB9020.0090	10
10	MB9020.0100	10
11	MB9020.0110	10
12	MB9020.0120	10
13	MB9020.0130	10
14	MB9020.0140	10

09_cat_2022_MbPlast_59_64.qxp_51-56 27/07/22 13:00 Pagina 63

DESCRIZIONE	Ø mm.	CODICE	PACK	BOX	
Punzone per fustelle Tip for hollow punch Foret pour perforeuse à main	1,8	MB9050.0018	10		
	2	MB9050.0020	10		
	2,5	MB9050.0025	10		
	3	MB9050.0030	10		
	3,6	MB9050.0036	10		
	4	MB9050.0040	10		
	4,5	MB9050.0045	10		
	5	MB9050.0050	10		
	6	MB9050.0060	10		
	7	MB9050.0070	10		
	8	MB9050.0080	10		
	9	MB9050.0090	10		
	10	MB9050.0100	10		
	11	MB9050.0110	10		
	12	MB9050.0120	10		
	13	MB9050.0130	10		
	14	MB9050.0140	10		

Tubo 16x25 metri Pipe 16x25 meters Tuyau 16x25 mètres	16	MB680/TB16	1	1	

Microtubo Ø 3,5x6 confezioni da 25 metri Micropipe Ø 3,5x6 packing to 25 meters Petit tuyau 3,5x6 confections de 25 mètres	3,5X6-25	MB690/MT25	1	12	BOX C

Microtubo
Micropipe
Petit tuyau flexible

3,5X6	MB760/T35-6
5x8	MB760/T5-8

09_cat_2022_MbPlast_59_64.qxp_51-56 27/07/22 13:01 Pagina 64

MB PLAST®
Prodotti per l'irrigazione

DESCRIZIONE	Ø mm.	CODICE	PACK	BOX	
Gancio di sostegno Support clip Crochet de support	16	MB730/GAN16	1.000	9.000	BOX B
	20	MB730/GAN20	1.000	5.000	BOX B
	25	MB730/GAN25	500	3.000	BOX B
	32	MB730/GAN32	250	2.000	BOX B
	40	MB730/GAN40		1.300	BOX B
Gancio di sostegno lungo e extralungo Support clip long and extra-long Crochet de support long et extra long	16	MB735/GAL16	250	1500	BOX B
	20	MB735/GAL20	250	1500	BOX B
	16	MB735/GAXL16	200	600	BOX B
	20	MB735/GAXL 20	200	600	BOX B
Legaccio piccolo Piece of string small Petit lacet	625X11X5	MB740/LEGP		200	
Legaccio grande Piece of string large Grand lacet	625X25X3	MB750/LEGG		200	
Baffo di derivazione a Tee Ø 16 Burr with Ø 16 tee off-take Lames de dérivation à té Ø 16	16	MB755/BD16		400	
Tappo Baffo Bur connection Connection pour lames de dérivation	16	MB756/TB16		800	

10_cat_2022_MbPlast_63_80.qxp_57_62 27/07/22 13:01 Pagina 65

GIARDINAGGIO
GARDEN
JARDINAGE

SPECIFICHE TECNICHE
TECHNICAL SPECIFICATIONS
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
GENERAL TERMS OF SALE
CONDICTIONS GÉNÉRALES DE VENTE

10_cat_2022_MbPlast_63_80.qxp_57_62 27/07/22 13:01 Pagina 66

MB PLAST®
Prodotti per l'irrigazione

kit fai da te sicurpioggia
Diy kit sicurpioggia
Kit d'irrigation sicurpioggia

Codice MB770/KIT

Sistema d'irrigazione adatto al vostro giardino o terrazza.
Grazie ai numerosi accessori, il kit fai da te vi permette di ottimizzare l'irrigazione su ciascuna delle vostre piante.

L'installazione è un gioco da ragazzi. Il kit comprende:
- **6 gomiti Ø 16**
- **2 manicotti Ø 16**
- **2 tee Ø 16**
- **3 tappi fine linea Ø 16**
- **1 fustella foratubo**
- **6 legacci**
- **25 adattatori per tubo flessibile Ø 3,5**
- **1 raccordo con ghiera Ø 16-¾"**
- **25 metri di microtubo Ø 3,5x6**
- **25 gocciolatoi regolabili**
- **25 astine reggitubo**
- **6 microtee Ø 3,5**
- **10 tappini Ø 4**
- **1 raccordo con ghiera Ø 16-½"**
- **25 metri di tubo Ø 16.**

Irrigation system for use in your garden or on your terrace.
Thanks to its wide range of accessories, the DIY kit allows you to optimize irrigation for each individual plant.

Installing the kit is kids' stuff. The kit includes:
- 6 elbows Ø 16
- 2 couplings Ø 16
- 2 tees Ø 16
- 3 plugs Ø 16
- 1 hollow punk
- 1 fitting with nut Ø 16-½"
- 25 meters micropipe Ø 3,5x6
- 25 meters pipe Ø 16.
- 25 adjustable drippers snap in
- 25 pegs for pipe
- 6 micro tees Ø 3,5
- 10 plugs Ø 4
- 25 adaptors for flexible pipe Ø 3,5
- 1 fitting with nut Ø 16-¾"
- 6 pieces string small

Véritable système d'irrigation adapté à votre jardin ou terrases.
Grace à ses nombreux accessoires, le kit d'irrigation vous permet d'optimiser l'arrosage de chacune de vos plantes.

L'installation et l'utilisation sont un jeu d'enfant. Ce kit comprend:
- 6 coudes Ø 16
- 2 manchons Ø 16
- 2 tés Ø 16
- 3 bouchons Ø 16
- 1 perforeuse à main
- 1 raccord avec écrou Ø 16-½"
- 25 mètres petit tuyau Ø 3,5x6
- 25 mèters tuyau Ø 16.
- 25 gouteurs réglable
- 25 piquets de support
- 6 micro tés Ø 3,5
- 10 petits bouchons Ø 4
- 25 adaptateurs pour tuyau flexible Ø 3,5
- 1 raccord pour écrou Ø 16-¾"
- 6 petits lacets

DESCRIZIONE	Ø mm.	CODICE	BOX	
Idrantino di presa rapida Quick coupling valve Caplet vanne	¾" 1"	MB775/IDB MB775/IDC	50 50	BOX C BOX C

Chiave per idrantino Key for quick coupling valve Branchement pour caplet vanne	¾"	MB776/CIB	100	BOX C

10_cat_2022_MbPlast_63_80.qxp_57_62 27/07/22 13:01 Pagina 67

FILTRI IN LINEA
IN-LINE FILTERS
FILTRE EN LIGNE

CARTUCCIA FILTRI
FILTERS ELEMENT
CARTOUCHE FILTRES

10_cat_2022_MbPlast_63_80.qxp_57_62 27/07/22 13:01 Pagina 68

FILTRI IN LINEA
IN-LINE FILTERS
FILTRE EN LIGNE

MB PLAST®
Prodotti per l'irrigazione

Filtri a rete da ½" e ¾"
- Filetti G½" e G¾"
- Capacità filtrante 5 m³ /h.
- Cartuccia Ø 38x125 mm.
- Corpo in polipropilene, guarnizioni in EPDM
- Struttura cartuccia in polipropilene
- Pressione d'esercizio max. 12 bar

½" and ¾" screen filters
- ½" BSP and ¾" BSP threads
- Filtering capacity 5 m³/h (21 US. GPM)
- Cartridge Ø 38x125 mm.
- Polypropylene body, EPDM gaskets
- Polypropylene cartridge frame
- Working pressure 12 bar max (174 PSI max)

Filtre en grillage de ½" et ¾"
- Grillage G½" et G¾"
- Capacité filtrante 5 m³/h.
- Cartouche Ø 38x125 mm.
- Corps en polypropilène, joints en EPDM
- Structure cartouche en polypropilène
- Pression de fonctionnement 12 bar max

CODICE	F (BSP)	Rete Screen		Area Area		Area effettiva Effective area	
		Type	Mesh	cm.²	sq. in	cm.²	sq. in
MB323 223	G ½"	INOX	50	73	11,3	37	5,7
MB323 224	G ½"	INOX	100	73	11,3	34	5,3
MB323 225	G ½"	POLIAMM.	120	73	11,3	33	5,1
MB323 226	G ½"	POLIAMM.	150	73	11,3	26	4,0
MB323 233	G ¾"	INOX	50	73	11,3	37	5,7
MB323 234	G ¾"	INOX	100	73	11,3	34	5,3
MB323 235	G ¾"	POLIAMM.	120	73	11,3	33	5,1
MB323 236	G ¾"	POLIAMM.	150	73	11,3	26	4,0



Con filetto spurgo G ¾"
With ¾" BSP cleaning thread

CODICE	F (BSP)	Rete Screen		Area Area		Area effettiva Effective area	
		Type	Mesh	cm.²	sq. in	cm.²	sq. in
MB323 323	G ½"	INOX	50	73	11,3	37	5,7
MB323 324	G ½"	INOX	100	73	11,3	34	5,3
MB323 325	G ½"	POLIAMM.	120	73	11,3	33	5,1
MB323 326	G ½"	POLIAMM.	150	73	11,3	26	4,0
MB323 333	G ¾"	INOX	50	73	11,3	37	5,7
MB323 334	G ¾"	INOX	100	73	11,3	34	5,3
MB323 335	G ¾"	POLIAMM.	120	73	11,3	33	5,1
MB323 336	G ¾"	POLIAMM.	150	73	11,3	26	4,0



10_cat_2022_MbPlast_63_80.qxp_57_62 27/07/22 13:01 Pagina 69

Filtri a rete da 1"
- Filetti G 1"
- Capacità filtrante 6 m³/h.
- Cartuccia Ø 50x150 mm.
- Corpo in polipropilene, guarnizioni in EPDM
- Struttura cartuccia in polipropilene
- Pressione d'esercizio max. 10 bar

1" screen filters
- 1" BSP threads
- Filtering capacity 6 m³/h, (24 US. GPM)
- Cartridge Ø 50x150 mm.
- Polypropylene body, EPDM gaskets
- Polypropylene cartridge frame
- Working pressure 10 bar max (145 PSI max)

Filtre en grillage de 1"
- Grillage G 1"
- Capacité filtrante 6 m³/h.
- Cartouche Ø 50x150 mm.
- Corps en polypropilène, joints en EPDM
- Structure cartouche en polypropilène
- Pression de fonctionnement 10 bar max

CODICE	F (BSP)	Rete Screen		Area Area		Area effettiva Effective area	
		Type	Mesh	cm.²	sq. in	cm.²	sq. in
MB325 043	G 1"	INOX	50	113	17,5	57	8,9
MB325 0435	G 1"	INOX	80	113	17,5	63	9,8
MB325 044	G 1"	INOX	100	113	17,5	52	8,1
MB325 045	G 1"	POLIAMM.	120	113	17,5	51	8,0
MB325 046	G 1"	POLIAMM.	150	113	17,5	40	6,1



Con filetto spurgo G 3/4
With 3/4" BSP cleaning thread

CODICE	F (BSP)	Rete Screen		Area Area		Area effettiva Effective area	
		Type	Mesh	cm.²	sq. in	cm.²	sq. in
MB325 143	G 1"	INOX	50	113	17,5	57	8,9
MB325 1435	G 1"	INOX	80	113	17,5	63	9,8
MB325 144	G 1"	INOX	100	113	17,5	52	8,1
MB325 145	G 1"	POLIAMM.	120	113	17,5	51	8,0
MB325 146	G 1"	POLIAMM.	150	113	17,5	40	6,1



Filtri a rete da 1¼"
- Filetti G 1¼"
- Capacità filtrante 9 m³/h,
- Cartuccia Ø 70x148 mm.
- Corpo in polipropilene, guarnizioni in EPDM
- Struttura cartuccia in polipropilene
- Pressione d'esercizio max. 10 bar
- Filetto di spurgo G ¾" (chiuso)

1¼" screen filters
- 1¼" BSP threads
- Filtering capacity 9 m³/h. (37 US GPM)
- Cartridge Ø 70x148 mm.
- Polypropylene body, EPDM gaskets
- Polypropylene cartridge frame
- Working pressure 10 bar max (145 PSI max)
- Bleed thread ¾" BSP (closed)

Filtre en grillage de 1¼"
- Grillage G 1¼"
- Capacité filtrante 9 m³/h.
- Cartouche Ø 70x148 mm.
- Corps en poliypropilène, joints en EPDM
- Structure cartouche en polypropilène
- Pression de fonctionnement 10 bar max
- Filet de vidange G ¾" (fermé)

CODICE	F (BSP)	Rete Screen		Area Area		Area effettiva Effective area	
		Type	Mesh	cm.²	sq. in	cm.²	sq. in
MB327 053	G 1¼"	INOX	50	196	45,1	100	15,4
MB327 0535	G 1¼"	INOX	80	196	45,1	109	16,9
MB327 054	G 1¼"	INOX	100	196	45,1	91	14,1
MB327 055	G 1¼"	POLIAMM.	120	196	45,1	89	13,8
MB327 056	G 1¼"	POLIAMM.	150	196	45,1	69	10,6





10_cat_2022_MbPlast_63_80.qxp_57_62 27/07/22 13:01 Pagina 70

FILTRI IN LINEA
IN-LINE FILTERS
FILTRE EN LIGNE

MB PLAST®
Prodotti per l'irrigazione

Filtri a rete da 1½"
- Filetti G 1½"
- Capacità filtrante 10 m³/h.
- Cartuccia Ø 70x220 mm.
- Corpo in polipropilene, guarnizioni in EPDM
- Struttura cartuccia in polipropilene
- Pressione d'esercizio max. 10 bar
- Filetto di spurgo G ¾" (chiuso)

1½" screen filters
- 1½" BSP threads
- Filtering capacity 10 m³/h, (42 US. GPM)
- Cartridge Ø 70x220 mm.
- Polypropylene body, EPDM gaskets
- Polypropylene cartridge frame
- Working pressure 10 bar max (145 PSI max)
- Bleed thread ¾" BSP (closed)

Filtre en grillage de 1½"
- Grillage G 1½"
- Capacité filtrante 10 m³/h.
- Cartouche Ø 70x220 mm.
- Corps en polypropilène, joints en EPDM
- Structure cartouche en polypropilène
- Pression de fonctionnement 10 bar max
- Filet de vidange G ¾" (fermé)

CODICE	F (BSP)	Rete Screen		Area Area		Area effettiva Effective area	
		Type	Mesh	cm.²	sq. in	cm.²	sq. in
MB329 063	G 1½"	INOX	50	291	45,1	148	22,9
MB329 0635	G 1½"	INOX	80	291	45,1	162	25,1
MB329 064	G 1½"	INOX	100	291	45,1	135	20,9
MB329 065	G 1½"	POLIAMM.	120	291	45,1	132	20,5
MB329 066	G 1½"	POLIAMM.	150	291	45,1	102	15,8



Cartuccia con doppia rete
Double net cartridge

CODICE	F (BSP)	Rete Screen		Area Area		Area effettiva Effective area	
		Type	Mesh	cm.²	sq. in	cm.²	sq. in
MB329 2635	G 1½"	INOX	80/32	291	45,1	148	22,9
MB329 264	G 1½"	INOX	100/32	291	45,1	162	25,1
MB329 265S	G 1½"	INOX	120/32	291	45,1	135	20,9
MB329 266	G 1½"	INOX	150/32	291	45,1	132	20,5
MB329 2665	G 1½"	INOX	200/32	291	45,1	123	19,1



Filtri a rete da 2"
- Filetti G 2"
- Capacità filtrante 10 m³/h.
- Cartuccia Ø 70x220 mm.
- Corpo in polipropilene, guarnizioni in EPDM
- Struttura cartuccia in polipropilene
- Pressione d'esercizio max. 10 bar
- Filetto di spurgo G ¾" (chiuso)

2" screen filters
- 2" BSP threads
- Filtering capacity 10 m³/h, (42 US. GPM)
- Cartridge Ø 70x220 mm.
- Polypropylene body, EPDM gaskets
- Polypropylene cartridge frame
- Working pressure 10 bar max (145 PSI max)
- Bleed thread ¾" BSP (closed)

Filtre en grillage de 2"
- Grillage G 2"
- Capacité filtrante 10 m³/h.
- Cartouche Ø 70x220 mm.
- Corps en polypropilène, joints en EPDM
- Structure cartouche en polypropilène
- Pression de fonctionnement 10 bar max
- Filet de vidange G ¾" (fermé)

CODICE	F (BSP)	Rete Screen		Area Area		Area effettiva Effective area	
		Type	Mesh	cm.²	sq. in	cm.²	sq. in
MB329 073	G 2"	INOX	50	291	45,1	148	22,9
MB329 0735	G 2"	INOX	80	291	45,1	162	25,1
MB329 074	G 2"	INOX	100	291	45,1	135	20,9
MB329 075	G 2"	POLIAMM.	120	291	45,1	132	20,5
MB329 076	G 2"	POLIAMM.	150	291	45,1	102	15,8



Cartuccia con doppia rete
Double net cartridge

CODICE	F (BSP)	Rete Screen		Area Area		Area effettiva Effective area	
		Type	Mesh	cm.²	sq. in	cm.²	sq. in
MB329 2735	G 2"	INOX	80/32	291	45,1	148	22,9
MB329 274	G 2"	INOX	100/32	291	45,1	162	25,1
MB329 275S	G 2"	INOX	120/32	291	45,1	135	20,9
MB329 276	G 2"	INOX	150/32	291	45,1	132	20,5
MB329 2765	G 2"	INOX	200/32	291	45,1	123	19,1



10_cat_2022_MbPlast_63_80.qxp_57_62 27/07/22 13:01 Pagina 71

MB PLAST®
Prodotti per l'irrigazione

Filtri a rete da 2"
- Filetti G 2"
- Capacità filtrante 23 m³/h.
- Cartuccia Ø 107x286 mm.
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM
- Pressione d'esercizio max. 8 bar
- Filetto di spurgo G ¾" (aperto)

2" screen filters
- 2" BSP threads
- Filtering capacity 23 m³/h, (100 US. GPM)
- Cartridge Ø 107x286 mm.
- Polypropylene body
- EPDM gaskets
- Working pressure 8 bar max (116 PSI max)
- Bleed thread ¾" BSP (open)

Filtre en grillage de 2"
- Grillage G2"
- Capacité filtrante 23 m³/h.
- Cartouche Ø 107x286 mm.
- Corps en polypropilène
- Joints en EPDM
- Pression de fonctionnement 8 bar max
- Filet de vidange G ¾" (ouvert)

CODICE	F (BSP)	Rete Screen		Area Area		Area effettiva Effective area	
		Type	Mesh	cm.²	sq. in	cm.²	sq. in
MB333 2072	G 2"	INOX	32	531	82,3	294	45,5
MB333 2073	G 2"	INOX	50	531	82,3	270	41,8
MB333 20735	G 2"	NOX	80	531	82,3	296	45,8
MB333 2074	G 2"	INOX	100	531	82,3	246	38,2

Cartuccia con doppia rete
Double net cartridge

CODICE	F (BSP)	Rete Screen		Area Area		Area effettiva Effective area	
		Type	Mesh	cm.²	sq. in	cm.²	sq. in
MB333 22735	G 2"	INOX	80/32	531	82,3	296	45,8
MB333 2274	G 2"	INOX	100/32	531	82,3	246	38,2
MB333 2275	G 2"	INOX	120/32	531	82,3	241	37,4
MB333 2276	G 2"	INOX	150/32	531	82,3	225	34,9
MB333 22765	G 2"	INOX	200/32	531	82,3	192	29,8



Filtri a rete da 3"
- Filetti G 3"
- Capacità filtrante 46 m³/h.
- Cartuccia Ø 145x320 mm.
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM
- Pressione d'esercizio max. 8 bar
- Filetto di spurgo G 1" (aperto)

3" screen filters
- 3" BSP threads
- Filtering capacity 46 m³/h, (211 US. GPM)
- Cartridge Ø 145x320 mm.
- Polypropylene body
- EPDM gaskets
- Working pressure 8 bar max (116 PSI max)
- Bleed thread 1" BSP (open)

Filtre en grillage de 3"
- Grillage G 3"
- Capacité filtrante 46 m³/h.
- Cartouche Ø 145x320 mm.
- Corps en polypropilène
- Joints en EPDM
- Pression de fonctionnement 8 bar max
- Filet de vidange G 1" (ouvert)

CODICE	F (BSP)	Rete Screen		Area Area		Area effettiva Effective area	
		Type	Mesh	cm.²	sq. in	cm.²	sq. in
MB335 2092	G 3"	INOX	32	913	142	505	78,3
MB335 2093	G 3"	INOX	50	913	142	464	71,9
MB335 20935	G 3"	INOX	80	913	142	509	78,8
MB335 2094	G 3"	INOX	100	913	142	424	65,7

Cartuccia con doppia rete
Double net cartridge

CODICE	F (BSP)	Rete Screen		Area Area		Area effettiva Effective area	
		Type	Mesh	cm.²	sq. in	cm.²	sq. in
MB335 22935	G 3"	INOX	80/32	913	142	509	78,8
MB335 2294	G 3"	INOX	100/32	913	142	424	65,7
MB335 2295	G 3"	INOX	120/32	913	142	415	64,2
MB335 2296	G 3"	INOX	150/32	913	142	387	60,0
MB335 22965	G 3"	INOX	200/32	913	142	331	51,2



10_cat_2022_MbPlast_63_80.qxp_57_62 27/07/22 13:01 Pagina 72

MB PLAST®
Prodotti per l'irrigazione

F (BSP)	MESH				
G ½" - ¾"	50	100	120	150	
COD.	MB3232003.030	MB3232004.030	MB3232005.030	MB3232006.030	
G 1"	50	80	100	120	150
COD.	MB3252003.030	MB32520035.030	MB3252004.030	MB3252005.030	MB3252006.030
G 1¼"	50	80	100	120	150
COD.	MB3122003.030	MB31220035.030	MB3122004.030	MB3122005.030	MB3122006.030
G 1½"	50	80	100	120	150
COD.	MB3292003.030	MB32920035.030	MB32920004.030	MB3292005.030	MB3292006.030
G 1½"	80/32	100/32	120/32	150/32	200/32
COD.	MB32922035.030	MB3292204.030	MB3292205S.030	MB3292206.030	MB32922065.030
G 2"	50	80	100	120	150
COD.	MB3292003.030	MB32920035.030	MB3292004.030	MB3292005.030	MB3292006.030
G 2"	80/32	100/32	120/32	150/32	200/32
COD.	MB32922035.030	MB3292204.030	MB3292205S.030	MB3292206.030	MB32922065.030
G 2"	32	50	80	100	
COD.	MB3172002.030	MB3172003.030	MB31720035.030	MB3172004.030	
G 2"	80/32	100/32	120/32	150/32	200/32
COD.	MB31722035.030	MB3172204.030	MB3172205.030	MB3172206.030	MB31722065.030
G 3"	32	50	80	100	
COD.	MB3352002.030	MB3352003.030	MB33520035.030	MB3352004.030	
G 3"	80/32	100/32	120/32	150/32	200/32
COD.	MB33522035.030	MB3352204.030	MB3352205.030	MB3352206.030	MB33522065.030

10_cat_2022_MbPlast_63_80.qxp_57_62 27/07/22 13:02 Pagina 73

FUSTELLA MINERVA MB700/FM

Foratore-inseritore per tubo PE fino a PN6 da Ø 16 a 90. Insertori per seguenti articoli:

- **MB190/TG per tubo PN6 fino a Ø 90 mm.**
- **MB200/DCUF per tubo PN6 fino a Ø 90 mm.**
- **MB210/DCU16 per tubo PN6 fino a Ø 90 mm.**
- **MB210/DCU20 per tubo PN6 fino a Ø 90 mm.**
- **MB230/TEEG16 per tubo PN6 fino a Ø 90 mm.**
- **MB460/DCUAG16 per tubo PN6 fino a Ø 90 mm.**
- **MB460/DCUAG20 per tubo PN6 fino a Ø 90 mm.**
- **MB480/DCUT per tubo PN6 fino a Ø 90 mm.**
- **MB610/VDFMA per tubo PN6 fino a Ø 75 mm.**
- **MB610/VDFMB per tubo PN6 fino a Ø 75 mm.**
- **MB610/VDP16 per tubo PN6 fino a Ø 75 mm.**
- **MB610/VDP20 per tubo PN6 fino a Ø 75 mm.**
- **MB610/VDT per tubo PN6 fino a Ø 63 mm.**
- **MB610/VDTF per tubo PN6 fino a Ø 63 mm.**
- **MB610/VDA16 per tubo PN6 fino a Ø 63 mm.**
- **MB630/OL35 per tubo PN6**
- **MB630/OL80 per tubo PN6**
- **MB650/TP4 per tubo PN6**
- **MB650/TP6 per tubo PN6**
- **MB650/TP8 per tubo PN6**

HOLLOW PUNCH MINERVA MB700/FM

Puncher-Insert for pipe PE up to PN6 from Ø 16 mm. to 90 mm. Inserter for following items:

- MB190/TG for pipe PN6 until Ø 90 mm.
- MB200/DCUF for pipe PN6 until Ø 90 mm.
- MB210/DCU16 for pipe PN6 until Ø 90 mm.
- MB210/DCU20 for pipe PN6 until Ø 90 mm.
- MB230/TEEG16 for pipe PN6 until Ø 90 mm.
- MB460/DCUAG16 for pipe PN6 until Ø 90 mm.
- MB460/DCUAG20 for pipe PN6 until Ø 90 mm.
- MB480/DCUT for pipe PN6 until Ø 90 mm.
- MB610/VDFMA for pipe PN6 until Ø 75 mm.
- MB610/VDFMB for pipe PN6 until Ø 75 mm.
- MB610/VDP16 for pipe PN6 until Ø 75 mm.
- MB610/VDP20 for pipe PN6 until Ø 75 mm.
- MB610/VDT for pipe PN6 until Ø 63 mm.
- MB610/VDTF for pipe PN6 until Ø 63 mm.
- MB610/VDA16 for pipe PN6 until Ø 63 mm.
- MB630/OL35 for pipe PN6
- MB630/OL80 for pipe PN6
- MB650/TP4 for pipe PN6
- MB650/TP6 for pipe PN6
- MB650/TP8 for pipe PN6

PERFOUREUSE À MAIN MINERVA MB700/FM

Perfoureuse-inserter pour tuyaux PE jusqu'au PN6 de Ø 16 à 90 Inserter pour les articles suivants :

- MB190/TG pour tuyaux PN6 jusqu'au Ø 90 mm.
- MB200/DCUF pour tuyaux PN6 jusqu'au Ø 90 mm.
- MB210/DCU16 pour tuyaux PN6 jusqu'au Ø 90 mm.
- MB210/DCU20 pour tuyaux PN6 jusqu'au Ø 90 mm.
- MB230/TEEG16 pour tuyaux PN6 jusqu'au Ø 90 mm.
- MB460/DCUAG16 pour tuyaux PN6 jusqu'au Ø 90 mm.
- MB460/DCUAG20 pour tuyaux PN6 jusqu'au Ø 90 mm.
- MB480/DCUT pour tuyaux PN6 jusqu'à Ø 90 mm.
- MB610/VDFMA pour tuyaux PN6 jusqu'au Ø 75 mm.
- MB610/VDFMB pour tuyaux PN6 jusqu'au Ø 75 mm.
- MB610/VDP16 pour tuyaux PN6 jusqu'au Ø 75 mm.
- MB610/VDP20 pour tuyaux PN6 jusqu'au Ø 75 mm.
- MB610/VDT pour tuyaux PN6 jusqu'au Ø 63 mm.
- MB610/VDTF pour tuyaux PN6 jusqu'au Ø 63 mm.
- MB610/VDA16 pour tuyaux PN6 jusqu'au Ø 63 mm.
- MB630/OL35 pour tuyaux PN6
- MB630/OL80 pour tuyaux PN6
- MB650/TP4 pour tuyaux PN6
- MB650/TP6 pour tuyaux PN6
- MB650/TP8 pour tuyaux PN6

10_cat_2022_MbPlast_63_80.qxp_57_62 27/07/22 13:02 Pagina 74

MB PLAST®
Prodotti per l'irrigazione

GOCCIOLATORE A SIGARO ISPEZIONABILE CON FILTRO
DRIP WITH FILTER
GOUTTEUR AVEC FILTRE



DESCRIZIONE
Composto da un inserto cilindrico e un corpo esterno.
Facilmente smontabile, permette una rapida pulizia, quando necessaria.

APPLICAZIONI
Indicato dove non sia presente acqua particolarmente filtrata, in terreni pianeggianti, e dove non sia necessario l'utilizzo di gocciolatori autocompensanti.

MATERIALI IMPIEGATI
Realizzati in polipropilene stabilizzato anti UV, tale materiale è in grado di garantire durata e resistenza nel tempo contro gli agenti atmosferici e contro i fenomeni di corrosione dovuti a fertirrigazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Inserto con passaggio a labirinto di ampie sezioni a flusso turbolento, con minimo rischio di otturazione, per la presenza di un filtro precamera.

Corpo con uscita con attacco per microtubo Ø 3.5x6, gancio di sostegno integrato per tubo da Ø 16 mm. o Ø 20 mm..

Disponibile nelle versioni da: 4 litri/ora, 8 litri/ora, 16 litri/ora.

DESCRIPTION
Composed with cylinder insert and a external body. Placed in an easy-to-disassemble shell for facilitating any necessary cleaning.

APPLICATIONS
Extremely versatile, especially in systems with water that is not particularly filtered, on level ground and where self-compensating drippers are not necessary.

RAW MATERIALS
Inlet made of anti-UV stabilized, black polypropylene, realized in polypropylene, must guarantee resistance to atmospheric agents and corrosion phenomena due to fertirrigation.

SPECIFICATION
Insert with passage to a turbulent flow, wide section labyrinth with minimum risk of clogging, filter with pre-chamber .

Body take with attachment for Ø 3,5x6 micro-tube and support clip Ø 16 mm. and Ø 20 mm.

Available in 4 L/h - 8 L/h - 16 L/h.

DESCRIPTION
Composé d'un insert cylindrique et un corps extérieur.
Facilement démontable, ce qui permet un nettoyage facile lorsque cela est nécessaire.

APPLICATIONS
Indiqué où il n'ya pas d'eau filtrée en particulier en terrain plat, et où il n'est pas nécessaire d'utiliser des gouteurs autocompensants.

MATERIAUX EMPLOYES
Fabriqué en polypropylène stabilisé aux rayons UV, ce matériau est en mesure d'assurer la durabilité et la résistance dans le temps contre les éléments et contre les phénomènes de corrosion dus à la fertigation.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Insérer avec un passage en labyrinthe de larges sections de l'écoulement turbulent avec un minimum de risques de colmatage dû à la présence d'un pre-filtre.

Boîtier avec connexion de sortie pour microtube Ø 3.5x6, crochet de support intégré pour tube Ø 16 mm. ou Ø 20 mm..

Disponible dans 4 litres/heure, 8 litres/heure, 16 litres/heure.

10_cat_2022_MbPlast_63_80.qxp_57_62 27/07/22 13:02 Pagina 75

GOCCIOLATORE AUTOCOMPENSANTE ISOFLOW
COMPENSED DRIPPER ISOFLOW
GOUTTEUR AUTOCOMPENSANT ISOFLOW



DESCRIZIONE
Configurazione composta da una membrana centrale, che agisce sul percorso di uscita, strozzandone la sezione all'aumentare della pressione di carico, inserita in un guscio smontabile in caso di necessaria pulizia.

APPLICAZIONI
Particolarmente indicato ove sia richiesta una precisione di portata, in terreni non pianeggianti.

MATERIALI IMPIEGATI
Base di colore nero e cappuccio di colore differente per identificare la portata, realizzati in polipropilene stabilizzato anti UV, tale materiale è in grado di garantire durata e resistenza nel tempo contro gli agenti atmosferici e contro i fenomeni di corrosione dovuti a fertirrigazione. Membrana in materiale siliconico, atto a mantenere la necessaria elasticità, anche in condizioni di esercizio e di impiego molto gravose.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Campo di autocompensazione 4 litri/ora da 1 bar a 3,5 bar (da 10 a 35 m.c.a.), 8 litri/ora da 1 bar a 3 bar (da 10 a 30 m.c.a.) e per il 15 litri/ora da 1,2 bar a 3,5 bar (da 12 a 35 m.c.a.).
Massimo scostamento rispetto alla portata nominale: ± 7,5 % .
Entrata con attacco per microtubo Ø 3.5x6.
Uscita adatta ad alloggiare il manifold a 2 o 4 vie.
Disponibile nelle versioni da: 4 litri/ora, con cappuccio di colore verde, 8 litri/ora, con cappuccio di colore blu e 15 litri/ora , con cappuccio di colore marrone.

DESCRIPTION
Configuration formed by a central membrane that narrow the outlet section when the load pressure increase the membrane is in an easy-to-removable shell to facilitate cleaning, if necessary.

APPLICATIONS
Especially recommended when precise capacity is required, on unlevel ground and where self-compensating dripper are necessary.

RAW MATERIALS
Base black and head different coloured to allow immediate capacity identification, realized in polypropylene anti-UV stabilised, must guarantee resistance to atmospheric agents and corrosion phenomena due to fertirrigation. Membrane made of silicone material.

MATERIAL SPECIFICATION
Self compensed range from 1 bar to 3,5 bar (from 10 to 35 m.c.a.) for 4 L/H, 1 bar to 3 bar (from 10 to 30 m.c.a.) for 8 L/H, and 1,2 bar to 3,5 bar (from 12 to 35 m.c.a.) for 15 L/H.
Maximum variation with respect to nominal capacity ± 7,5%.
Take with attachment for Ø 3,5x6 micro-tube.
Outlet with attachment for manifold 2 o 4 outputs.
Available in 4 L/H had green, 8 L/H had blue and 15 L/H had brown.

DESCRIPTION
Pièce composée d'une membrane centrale agissant sur le parcours de sortie qui serre le tuyau lors de l'augmentation de la pression de charge, insérée dans un étui facilement démontable pour le nettoyage.

APPLICATIONS
Produit particulièrement indiqué là où la précision du débit est nécessaire, sur terrains non plats et en cas d'installation avec goutteurs autocompensants.

MATERIAUX EMPLOYES
Embout rapide noire avec capuchon de différente couleur pour reconnaître le débit, réalisée en polypropylène stabilisé anti-UV, ce matériel est durable et résistant contre les agents atmosphériques et la corrosion due à la fertirrigation. Membrane en matériel à base de silicone.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Plage d'autocompensation: 1 à 3,5 bars pour le 4 L/H (10 à 35 m.c.a.), 1 a 3 bar (10 à 30 m.c.a.), pour le 8 L/H et 1,2 bar a 3,5 bar (12 à 35 m.c.a.), pour le 15 L/H.
Écart maxi par rapport au débit normal: ± 7,5%
Départ avec embout pour tuyau capillaire Ø 3.5x6.
Sortie apte à loger le manifold à 2 et 4 voies
Disponible dans les versions: 4 L/h capuchon vert , 8 L/h capuchon bleu et 15 L/h capuchon marron.

10_cat_2022_MbPlast_63_80.qxp_57_62 27/07/22 13:02 Pagina 76

MB PLAST®
Prodotti per l'irrigazione

GOCCIOLATORE A PIASTRINA TURBOFLOW
INSPECTACLE DRIPPER TURBOFLOW
GOUTTEUR À PASTILLE TURBOFLOW



DESCRIZIONE
Composto da un inserto cilindrico, dove sulle due facce è ricavato un labirinto, inserito all'interno del gocciolatore.
Facilmente smontabile, permette una rapida pulizia, quando necessaria.

APPLICAZIONI
Indicato dove non sia presente acqua particolarmente filtrata, in terreni pianeggianti, e dove non sia necessario l'utilizzo di gocciolatori autocompensanti.

MATERIALI IMPIEGATI
Base e cappuccio di colore nero, realizzati in polipropilene stabilizzato anti UV, tale materiale è in grado di garantire durata e resistenza nel tempo contro gli agenti atmosferici e contro i fenomeni di corrosione dovuti a fertirrigazione. Inserto realizzato con un materiale morbido che garantisce una perfetta aderenza alle pareti del gocciolatore, di differente colore per identificare la portata.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Passaggio a labirinto di ampie sezioni a flusso turbolento con minimo rischio di otturazione.
Entrata con attacco per microtubo Ø 3.5x6.
Uscita adatta ad alloggiare il manifold a 2 o 4 vie.
Disponibile nelle versioni da: 2 litri/ora, con inserto di colore bianco, 4 litri/ora, con inserto di colore verde, 8 litri/ora, con inserto di colore blu, 15 litri/ora con inserto di colore marrone e 20 litri/ora con inserto di colore nero.

DESCRIPTION
Composed of a labyrinth created on the two sides of a cylindrical insert, placed in an easy-to-disassemble shell for facilitating any necessary cleaning. During disassembly, the insert remains in its seat, therefore minimising the risk of accidentally loosing it, even when disassembling during the irrigation cycle. It is particularly easy to take apart thanks to the different kinds of materials used to manufacture it.

APPLICATIONS
Extremely versatile, especially in systems with water that is not particularly filtered, on level ground and where self-compensating drippers are not necessary.

RAW MATERIALS
Inlet made of anti-UV stabilised, black polypropylene, realized in polypropylene, must guarantee resistance to atmospheric agents and corrosion phenomena due to fertirrigation. Insert made of a special soft material that guarantees perfect adherence to the walls of the dripper.

SPECIFICATION
Passage to a turbulent flow, wide section labyrinth with minimum risk of clogging.
Take with attachment for Ø 3,5x6 micro-tube.
Outlet with attachment for manifold 2 o 4 outputs.
Available in 2 / 4 / 8 / 16 / 20 L/h with insert make in different coloured to allow immediate capacity identification: 2 L/h white insert - 4 L/h green insert - 8 L/h blue insert - 15 L/h brown insert and 20 L/h black insert.

DESCRIPTION
Gouteur composé d'un passage de chicane creusé sur les deux faces d'une pièce intercalaire cylindrique, inséré dans un étui facilement démontable pour le nettoyage. Lors du démontage, la pièce intercalaire reste dans le logement. Les risques de pertes accidentelles sont ainsi réduits, même en cas de démontage pendant le cycle d'irrigation. Le démontage des pièces est extrêmement rapide et facile grâce aux matériaux utilisés.

APPLICATIONS
Produit très souple, notamment pour les installations à eau pas assai filtrée, sur terrains plats et en cas d'installation sans goutteurs autocompensants.

MATERIAUX EMPLOYES
Base et capouchon couleur noire, réalisée en polypropylène stabilisé anti-UV, ce matériel est durable et résistant contre les agents atmosphériques et la corrosion due à la fertirrigation. Pièce intercalaire en matériau spécial semi-souple qui adhère parfaitement aux parois du gouteur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Grand passage de chicane à flux turbulent, risque d'obturation très réduit.
Départ avec embout pour tuyau capillaire Ø 3.5x6.
Sortie apte à loger le manifold à 2 et 4 voies
Disponible dans les version: 2 / 4 / 8 / 15 / 20 L/h, avec la pastille en couleurs différentes en permettant l'identification rapide du débit: 2 L/h pastille blanc - 4 L/h pastille vert - 8 L/h pastille bleu - 16 L/h pastille marron - 20 L/h pastille noire.

10_cat_2022_MbPlast_63_80.qxp_57_62 27/07/22 13:02 Pagina 77

MB PLAST®
Prodotti per l'irrigazione

GOCCIOLATORE REGOLABILE BIGFLOW
ADJUSTABLE DRIPPER BIGFLOW
GOUTTEUR REGLABLE BIGFLOW

DESCRIZIONE
È composto da una base e una testa, ruotando quest'ultima in senso antiorario, possiamo aumentarne la portata, la conformazione interna oltre a permettere un flusso turbolento non consente al gocciolatore di ruotare durante il suo esercizio.
Facilmente smontabile, permette una rapida pulizia, quando necessaria.

APPLICAZIONI
Indicato dove non sia presente acqua particolarmente filtrata e ove sia richiesta una grande portata.

MATERIALI IMPIEGATI
Base di colore nero e testa di colore verde per il 130 litri/ora e Rossa per gli 80 litri/ora, realizzati in polipropilene, stabilizzato anti UV, tale materiale è in grado di garantire durata e resistenza nel tempo contro gli agenti atmosferici e contro i fenomeni di corrosione dovuti a fertirrigazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Passaggio turbolento per non creare fenomeni di otturazione.
Entrata con attacco per microtubo Ø 3.5x6.
Ruotando la testa di un giro e mezzo, alla pressione di 3 bar, raggiunge la sua massima portata di 130 litri/ora per il verde e 80 litri/ora per il rosso.

DESCRIPTION
This item is made up of two part (base and head). If you rotate left the head, you can increase its capacity. Furthermore, the internal conformation allows a turbulent flow and consequently it avoid the dripper to turn during the working. It is easily removable and it allows a quick cleaning, when necessary.

APPLICATIONS
It is extremely versatile, especially in systems with water not completely filtered and where a big flow is demanded.

RAW MATERIALS
The inlet is made of anti-UV stabilised, in polypropylene. It is guaranteed for resistance to atmospheric agents and corrosion phenomena due to fertilization.

SPECIFICATION
Passage to a turbulent flow, wide with minimum risk of clogging.
Take with attachment for Ø 3,5x6 micro-tube.
Making to rotate it of a turn and a half, to the pressure of 3 bar (30 m.c.a.), it now reaches his maximum capacity 130 L/h for the green dripper and 80 L/h for the red dripper.

DESCRIPTION
Composé par une base et une tête, en agissant sur cette dernière en sens inverse aux aiguilles d'une montre, nous pouvons en augmenter le flux, la conformation intérieure qui permet un flux turbulent et ne consent pas au gouteur de tourner pendant son exercice, aisément démontable, il permet un nettoyage rapide.

APPLICATIONS
Indiqué où ne se trouve pas présent eau particulièrement filtrée et un grand débit soit demandé.

MATERIAUX EMPLOYES
Base de couleur noire et capuchon de couleur verte pour le 130 L/h et rouge pour le 80 L/h, réalisés en polypropylène, stabilisé anti UV, tel matériel apte à garantir durée et résistance dans le temps contre les agents atmosphériques et contre les phénomènes de corrosion dus au fertirrigation.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Passage turbulent pour ne pas créer phénomènes d'obturation.
Départ avec embout pour tuyau capillaire Ø 3.5x6.
En tournant d'un tour et demi, à la pression de 3 bar (30 m.c.a.) il atteint son maximum débit 130 L/h pour le gouteur vert et 80 L/h pour le gouteur rouge.

10_cat_2022_MbPlast_63_80.qxp_57_62 27/07/22 13:02 Pagina 78

FARFALLA NEBULIZZATRICE 360°
BUTTERFLY 360° ATOMIZER
ATOMIZER 360° À PAPILLON



DESCRIZIONE
Erogatore d'acqua monopezzo, di elevata semplicità costruttiva, dai costi contenutissimi. La sua sottile struttura deformabile lo rende infrangibile e facilmente pulibile.

APPLICAZIONI
Grande versatilità, ove si richieda la nebulizzazione del getto d'acqua, o comunque ove si vogliano contenere al massimo i costi dell'impianto. La sua installazione è consigliata in presenza di acque non particolarmente filtrate.
Indicato per il montaggio direttamente sul tubo, sia in posizione eretta che capovolta, o derivato dalla linea tramite un economico tubicino flessibile.
Non consigliabile per l'installazione in colture non protette, in zone particolarmente esposte al vento, poiché la nebulizzazione dell'acqua che crea, sarebbe molto soggetta a fenomeni di deriva.

MATERIALI IMPIEGATI
Corpo realizzato in polipropilene copolimero nero, stabilizzato anti UV.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Massima deformabilità
Doppio attacco, per microtubo Ø 5x8, e filettato Ø 10 MA
Disponibile in sette diverse versioni con portate da: 40 a 705 Litri/ora a 1,5 BAR.

DESCRIPTION
Single-piece irrigator, featuring high constructive simplicity at very limited costs. Is thin, deformable structure makes it unbreakable and easy to clean.

APPLICATIONS
Extremely versatile where mist jets are required or in any case in which system costs control is desired. Recommended for water that is not particularly filtered. Suitable for direct assembly on the tube, both in upright and upside down position, or derived from the line through a small inexpensive flexible tube.
Not recommended for installation in unprotected cultivations or in areas particularly exposed to wind, as the mist created would be highly subject to drift.

RAW MATERIALS
Body made of anti-UV stabilised, black copolymer polypropylene.

SPECIFICATION
Maximum deformation capacity
Double attachment, for Ø 5x8 micro-tube and with Ø 10 MA thread
It is available in seven different capacities, ranging from 40 to 705 L/h at 1.5 BAR.

DESCRIPTION
Distributeur d'eau formé d'une seule pièce, de simple construction et de coûte très réduit. Structure légère et déformable qui le rend pratiquement incassable et très facile à nettoyer.

APPLICATIONS
Produit très souple, indiqué pour la pulvérisation du jet d'eau et pour limiter au maximum les coûts de l'installation. Emploi recommandé pour les installations à eaux pas très filtrées. Se monte directement sur le tube, en position horizontale ou verticale, ou bien en dérivation de la ligne au moyen d'un petit tube au coût très réduit. Produit non indiqué en cas de cultures non protégées et dans des zones particulièrement exposées au vent, car la pulvérisation de l'eau serai sujette à des phénomènes de dérive.

MATERIAUX EMPLOYES
Corps en polypropylène copolymère noir stabilisé anti-UV.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Double embout: pour capillaire Ø 5x8 et fileté Ø 10 MA
Disponible en sept versions différentes avec débit allant de 40 à 705 L/h à 1,5 bar.

10_cat_2022_MbPlast_63_80.qxp_57_62 27/07/22 13:02 Pagina 79

MB PLAST®
Prodotti per l'irrigazione

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
GENERAL TERMS OF SALE
CONDICTIONS GÉNÉRALES DE VENTE

- **Le presenti condizioni generali di vendita annullano e sostituiscono le precedenti.**
  Verranno applicate a tutte le ordinazioni prevenuteci dopo la data di emissione del presente listino.
  Saranno valide anche per tutti gli affari futuri, anche se non viene fatto specifico riferimento a queste condizioni di vendita. Potranno essere soggette a cambiamento senza alcun preavviso, e si intendono integralmente accettate con il conferimento dell'ordine.
- **I prezzi del presente listino si intendono IVA esclusa e potranno subire aumenti, qualora, nel periodo tra la nostra offerta o l'accettazione di un ordine, e la consegna, si verifichino rincari delle materie prime, della manodopera, dei trasporti, premi di assicurazione, etc.**
- **Gli ordini conferiti ai nostri Agenti, Rappresentanti o direttamente inviati dai committenti, sono definitivi solo quando regolarmente accettati con nostra conferma d'ordine, che in mancanza di un immediato riscontro, si riterrà confermata in ogni sua parte.**
- **I pagamenti per ordini di importo netto inferiore a 500 € il termine sarà sempre e comunque di 60 gg fine mese data fattura.**
- **La resa della merce è intesa franco nostro magazzino di Pomezia (RM).**
- **I termini di consegna non sono vincolanti, ma semplicemente indicativi. Essi potranno subire degli slittamenti a causa di guasti degli impianti, indisponibilità delle materie prime o qualunque altro evento non prevedibile non dipendente dalla MB PLAST di Melilla Giampiero. È facoltà del venditore evadere l'ordine in più riprese.**
  Eventuali saldi degli ordini saranno spediti appena disponibili, salvo diverse disposizioni da parte del committente.
- **La merce viaggia a rischio e pericolo del committente. L'eventuale copertura assicurativa contro qualsiasi tipo di danno, se richiesta, è a carico del compratore.**
- **I pagamenti dovranno essere fatti al nostro domicilio.**
  Trascorsi i termini di scadenza stabiliti per le condizioni di pagamento decorreranno gli interessi bancari, secondo il tasso ufficiale di sconto maggiorato del 4%, oltre al rimborso delle ulteriori maggiori spese. Per le forniture all'estero i pagamenti dovranno essere effettuati mediante apertura di credito irrevocabile.
- **La merce fornita rimane proprietà della MB PLAST di Melilla Giampiero fino a che il committente abbia adempito al completo pagamento di essa. In caso di alienazione da parte del committente di merce sotto riserva di proprietà, egli cede fin da subito e fino al pagamento totale del dovuto alla MB PLAST di Melilla Giampiero tutti i diritti che gli risultassero da detta vendita, compresi tutti i diritti accessori, garanzie e riserve di proprietà.**
- **I documenti tecnici quali illustrazioni, grafici, disegni, descrizioni, figure, indicazioni sulle proprietà fisiche, dimensioni o peso, così come riferimenti a delle norme, hanno titolo puramente indicativo e non sono vincolanti. La MB PLAST di Melilla Giampiero si riserva il diritto, anche senza preavviso, quando opportuno, di effettuare modifiche ai prodotti, ai fini del loro miglioramento tecnico.**
- **Eventuali reclami concernenti la quantità e/o lo stato delle merci, dovranno pervenirci entro otto giorni dal ricevimento della stessa, tramite raccomandata r.r. o fax, trascorsi i quali decadrà ogni diritto. Anche in caso di reclamo validamente proposto, l'acquirente è tenuto a pagare l'importo alla scadenza della fattura. Prima di aver effettuato tale pagamento egli non può proporre, neppure in via di eccezione tutte le azioni che potessero competergli nei confronti della MB PLAST di Melilla Giampiero. La comunicazione dei difetti di altro tipo dovrà invece essere fatta entro i rispettivi limiti dei termini di garanzia prestabiliti.**
- **Non si accettano ritorni di merce se non autorizzati, che dovranno prevenirci in porto franco. I resi verranno accettati solo se in ottime condizioni e negli imballi originali.**
- **Il nostro materiale si intende garantito per i guasti dovuti a difetti di fabbricazione a noi imputabili.**
  La garanzia decade qualora:
  - Siano trascorsi più di sei mesi dalla data di consegna del materiale;
  - Il materiale sia stato usato al di fuori delle condizioni di esercizio da noi indicate;
  - Il materiale sia stato comunque modificato o manipolato.
- **N.B.: la nostra garanzia si limita alla sostituzione dei prodotti difettosi o alla loro riparazione nella nostra sede, con la completa esclusione di qualsiasi altra responsabilità ed in particolare con l'esclusione di indennizzi o riconoscimenti di danni arrecati a persone o cose, in dipendenza dell'uso della merce da noi fornita, per cause imputabili a difetto di costruzione e/o di materiali impiegati, per vizi occulti, per utilizzo improprio.**
  Per qualsiasi contestazione o controversia è esclusivamente competente il foro di Velletri (Roma).
  Nessuna altra condizione di vendita sarà ritenuta valida se non da noi espressamente autorizzata.

- The general conditions of sale contained here will cancel all previous ones.
  They will be applied to all orders received after the date of issue of this price list. They will also be considered valid for all future deals, even if no specific reference is made for them. They may be subject to change without previous notice and are intended to be integrally accepted with order confirmation.
- The prices contained in this price list do not include VAT and may be subject to increase if, during the period between our quotation or the acceptance of an order and delivery, there are increases in price of raw materials, labor costs, transport, insurance fees, etc.
- The orders given to our agents or Representatives or sent directly to us by the buyers are final only when duly accepted by our conformation order, which we will regard as being confirmed in all its parts in the absence of an immediate reply on your part.
- For orders amounting to a net cost lower than 500 €, the payment terms will, in any case, always be 60 days from the end of the mouth in which the invoice was issued.
- The goods are intended ex warehouse from our premises in Pomezia (RM).
- Delivery terms are not binding but simply indicative. In any case, the delivery terms are affective only from the moment following the actual conclusion of the sale contract. Nevertheless, delivery terms may be subject to review due to breakdowns and/or unforeseen delays at the factory and/or lack of the supply of the raw materials and/or any other events that cannot be foreseen or controlled by MB PLAST di Melilla Giampiero. The seller has the right to fill in the order with multiple supplies.
- Pending parts of orders will be delivered as soon as they are available, unless otherwise instructed by the buyer.
- The goods travel at the purchaser's risk.
- All payments must be made to our offices. The acceptance of bills of exchange or our draft do not constitute an exception to the place and/or terms of payment. After expiry of the payment deadlines, bank interest will be applied, according to the official minimum lending rate plus 4%, together with the refund of all extra expenses. For supplies abroad, payments must be made through the opening of an irrevocable letter of credit.
- The goods we provide will remain property of MB PLAST di Melilla Giampiero until the buyer has paid in full. If the buyer sells the goods covered by reserve of property, he immediately, and up to payment in full of what is owed to MB PLAST di Melilla Giampiero yields all the tights reserved from the sale, including all the additional rights, guarantees and reserves of property.
- All technical documents, such as illustrations, graphs, drawings, descriptions, information regarding the physical characteristics, dimensions or weight, as well as all references to regulations, are just an indication and are not binding. MB PLAST di Melilla Giampiero has the right to make changes to the products, if necessary, even without prior notice, in order to improve them technically.
- All complaints concerning the quality and/or the general conditions of the goods must reach us within 15 days from the date of receipt or consignment of the goods, by express post with acknowledgment of receipt or by fax, alter this term, every right will expire. Even in the case of a valid proposed daim, the buyer shall pay the amount stated on the invoice on the date of expiry. Actions against MB PLAST di Melilla Giampiero cannot be brought forward before having paid in full, even in exceptional cases. Instead, reports of other types of defects shall be made within the respective limits of the pre-established warranty conditions.
- No return of goods is accepted if not authorized by us and will, in any case, be carriage free. All returned materials will be accepted only if in good condition and in the original packing.
- Our material is guaranteed against faults due to manufacturing defects that are our responsibility.
  - More than one year has passed since the consignment of the goods.
  - The material has been in any case modified or tampered with.
  - All damage due to natural wear, inadequate storage or maintenance, use beyond the conditions we have indicated is not covered by the warranty.
- Our warranty is limited to the replacement of defective products or their repair at our premises, with the exclusion of any kind of compensation or recognition of harm caused to people or things due to the use of goods we have supplied, for reasons due to manufacturing defects and/or to the materials used, for hidden defects and for improper use.
  All controversies or disputes fall under the exclusive jurisdiction of the court of Velletri (Roma).
  No other condition will be considered valid if not expressly authorized by us.

- Ces conditions générales de vente remplacent toutes les versions précédentes.
  Il sera appliqué à toutes les commandes parvenue après la date d'émission de cette liste des prix.
  Il sera valable pour toutes les transactions futures, même si référence spécifique n'est faite à ces conditions de vente. Ils peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et sont pleinement acceptés à la commande.
- Les tarifs sont hors TVA et pourrons subir des augmentations entre la période de notre offre et l'acceptation de la commande et l'expédition, si il se vérifie des augmentations des matières premières, de la main-d'œuvre, des transports, les primes d'assurance, etc
- Les commandes passées auprès nos agents, représentants ou envoyés directement par les clients serons définitive seulement après notre confirmation de commande, ce qui en l'absence d'un effet immédiat, sera confirmé dans son intégralité.
- Les paiements pour les commandes de moins de 500 € net le terme sera toujours et seulement de 60 jours fin de mois de la date de facturation.
- La livraison de la marchandise est entendu départ entrepôt à Pomezia (RM).
- Les délais de livraison ne sont pas péremptoire, mais seulement à titre indicatif.
  Ils sont soumis à des changement dus à des pannes des installations, l'indisponibilité des matières premières ou tout autre événement imprévisible qui ne dépend pas de MB PLAST Giampiero Melilla. Le vendeur à la faculté de résigner à tout moment et à plusieurs reprise l'ordre.
  Les ordres de vente seront expédiés dès qu'ils seront disponibles, sauf indication contraire par le client.
- Les marchandises voyagent aux risques et périls. Toute couverture d'assurance contre les dommages de toute nature, le cas échéant, sont à la charge de l'acheteur.
- Les paiements doivent être faits à notre domicile.
  Après la date limite fixée pour les modalités de paiement commence intérêts bancaires, selon le taux de change officiel majoré de 4%, ainsi que le remboursement des coûts supplémentaires. Pour les livraisons à l'étranger, les paiements doivent être effectués par l'ouverture de crédit irrévocable.
- Les marchandises livrées restent de propriété de MB PLAST Giampiero Melilla jusqu'à paiement intégral effectue de celui-ci. Dans le cas de vente par l'acheteur de la marchandise sous réserve de propriété, il cède immédiatement et jusqu'au paiement intégral en raison de la Giampiero MB PLAST Melilla tous les droits qui prouvent à cette vente, y compris tous les droits et garanties associées et réserves de propriété.
- Les documents techniques tels que les illustrations, les graphiques, les dessins, les descriptions, les figures, les informations sur les propriétés physiques, la taille ou le poids, en référence aux réglementations techniques, sont purement indicatif et facultatif. La MB PLAST Melilla Giampiero se réserve le droit, sans préavis, en cas échéant, d'apporter des modifications aux produits, aux fins d'amélioration techniques.
- Toute réclamation concernant le montant et/ou l'état de la marchandise doit être reçu dans les huit jours de sa réception, par courrier recommandé ou fax, après quoi il cessera tout droit. Même dans le cas d'une réclamation valablement proposé, l'acheteur est tenu a payer le montant à l'échéance de la facture. Il ne sera accepter aucune réclamation, même en voie d'exception, contre la MB PLAST Melilla Giampiero, avant le paiement effectue. La communication d'autres défauts doivent être faite dans les limites respectives des conditions de garantie prévues.
- Nous n'acceptons pas les retours de marchandise si elle n'est pas autorisée et le transport à votre charge. Les marchandises retournées ne seront acceptées que si en bon état et dans son emballage d'origine.
- Nous garantissons dues à des défauts de fabrication attribuable à nous.
  La garantie est nulle si:
  - S'il passe plus de six mois à compter de la date de livraison du matériel;
  - Le matériel a été utilisé en dehors des conditions d'utilisation spécifiées par nous;
  - Le matériel a été altéré ou manipulé.
- NB: Notre garantie est limitée au remplacement des produits défectueux ou à la leurs réparation dans notre usine, à l'exclusion complète de tout autre responsabilité et, en particulier, à l'exclusion de la rémunération ou des dommages-intérêts à des personnes ou des biens, en fonction de l'utilisation des marchandises livrées par nous, pour des raisons imputables à un défaut de conception et / ou les matériaux utilisés pour les vices cachés, pour un mauvais usage.
  Toutes contestations et controverses sont de compétence du Tribunal de Velletri (Rome).
  Aucune autre condition de vente est valable sauf autorisation de notre part.

10_cat_2022_MbPlast_63_80.qxp_57_62 27/07/22 13:02 Pagina 80

NOTE